

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-vpn-ax3000-4g-lte-er706w-4g-p-120453.html>

Router VPN AX3000 4G/LTE ER706W-4G



Cena brutto	1 562,99 zł
Cena netto	1 270,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMTPLRXC0000009
Kod producenta	ER706W-4G
Kod EAN	4895252500714
Producent	TP-LINK
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Aplikacja Omada Zarządzanie centralne Kontroler sprzętowy Omada (OC300) Kontroler sprzętowy Omada (OC200) Kontroler programowy Omada Kontroler Omada oparty na chmurze Dostęp do chmury Usługi Dynamiczny DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe, Dostosowani
Typ routera	GSM 3G/4G
Obsługa sieci Aero2	Nie
Zysk anteny	4.5
Liczba anten (sieci drobne)	5
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Gwarancja	60 mc.
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x SFP
Sieć LTE	1800 MHz (3)
Karta SIM	Nano
Standardy sieciowe	802.1Q
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10-90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5-90% bez kondensacji

Zasilanie	Zasilacz 12V / 2A (DC)
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Bezpieczeństwo	Kontrola dostępu Kontrola dostępu oparta na źródłowym/docelowym adresie IP Filtrowanie Filtrowanie grup WEB Filtrowanie adresów URL Bezpieczeństwo sieciowe Ochrona przed atakami ARP Wysyłanie pakietów GARP Skanowanie ARP Wiązanie adresów IP i MAC Ochron
Wymiary	226 × 131 × 35 mm
Akcesoria w zestawie	Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Transmisja danych	HSDPA
Model	ER706W-4G

Opis produktu

Gigabitowy router VPN Omada, 4G+ Cat6, AX3000

- Modem 4G+ Cat6: Włóż kartę Nano SIM i korzystaj z sieci komórkowej o prędkości do 300 Mb/s.
- Dwupasmowe WiFi 6, AX3000: Do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- 6 Gigabitowych portów Ethernet: Wysoka prędkość połączeń przewodowych.
- 5 wydajnych, odłączalnych anten: 2 anteny LTE i 3 dwupasmowe anteny WiFi.
- Scentralizowane zarządzanie: Dostęp z poziomu Chmury i aplikacji Omada to wygoda zarządzania.
- Omada Mesh: Płynne łączenie punktów dostępowych EAP wspierających technologię Mesh.
- Bezpieczna sieć VPN: Router obsługuje wiele protokołów VPN, w tym IPSec, SSL, Wireguard, OpenVPN, PPTP, L2TP.
- Model: ER706W-4G
- Typ routera: GSM 3G/4G
- Transmisja danych: HSDPA
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x SFP
- Sieć LTE: 1800 MHz (3)
- Obsługa sieci Aero2: Nie
- Standardy sieciowe: 802.1Q
- Pasma (sieci drobne): 5 GHz
- Liczba anten (sieci drobne): 5
- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna odłączana
- Zysk anteny: 4.5
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Aplikacja Omada Zarządzanie centralne Kontroler sprzętowy Omada (OC300) Kontroler sprzętowy Omada (OC200) Kontroler programowy Omada Kontroler Omada oparty na chmurze Dostęp do chmury Usługi Dynamiczny DNS (DynDNS, No-IP, Peanuthull, Comexe, Dostosowanie DDNS) Wsparcie Zarządzanie poprzez stronę internetową Zarządzanie zdalne Eksportowanie i importowanie konfiguracji SNMP v1/v2c/v3 Diagnostyka (Ping i Traceroute) Synchronizacja NTP Port Mirroring CLI (tylko w Trybie Autonomicznym) Obsługa dzienników systemowych Bezobsługowa konfiguracja ZTP Tak. Wymaga korzystania z Kontrolera Omada opartego na Chmurze. Funkcje panelu zarządzania Automatyczne wykrywanie urządzeń Inteligentne monitorowanie stanu sieci Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach Ujednolicony proces konfiguracji Harmonogram restartu Spersonalizowana strona logowania do sieci
- Bezpieczeństwo: Kontrola dostępu Kontrola dostępu oparta na źródłowym/docelowym adresie IP Filtrowanie Filtrowanie grup WEB Filtrowanie adresów URL Bezpieczeństwo sieciowe Ochrona przed atakami ARP Wysyłanie pakietów GARP Skanowanie ARP Wiązanie adresów IP i MAC Ochrona przed atakami sieciowymi TCP/UDP/ICMP Flood Defense Blokowanie skanowania TCP (Stealth FIN/Xmas/Null) Blokowanie odbierania pakietów ping z sieci WAN
- Karta SIM: Nano
- Zasilanie: Zasilacz 12V / 2A (DC)
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
- Wymagania środowiskowe: Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura

przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10-90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5-90% bez kondensacji

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 226 × 131 × 35 mm
- Gwarancja: 60 mc.