

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-vpn-r700-gigabit-multi-wan-p-106099.html>

Router VPN R700 Gigabit Multi-WAN



Cena brutto	227,99 zł
Cena netto	185,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMCUDRXC0000000
Kod producenta	R700
Producent	Cudy
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x WAN (RJ-45)
Standardy sieciowe	802.3x
Zasilanie	12 V/1 A
Pozostałe parametry	Flash: 16 MB NOR Flash DRAM: 128MB DDR LED: PWR, SYS, WAN (połączenie/działanie), LAN (połączenie/działanie)
Bezpieczeństwo	Filtrowanie adresów IP/MAC/URLSiłą zapobiegaj wirusom i atakom intruzów Potężna zapora sieciowaZaawansowane zasady zapory chronią Twoją sieć i dane Potężna zapora sieciowaRezerwuje statyczne adresy IP dla klientów w celu obrony przed atakami ARP i fałszow
Wymiary	119 x 85 x 28 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Model	R700
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, HTTP, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, Zerotier
Typ routera	xDSL
Gwarancja	24 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Opis produktu

Gigabit Multi-WAN VPN Router, R700

- 1 Gigabit WAN Port
- 3 Gigabit WAN/LAN Ports

- 1 Gigabit LAN Port
- Równoważenie obciążenia wielu sieci WAN
- Serwer VPN PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec
- Klient VPN PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec
- Zerotier dla zdalnego dostępu i zbuduj zdalną podsieć
- DNS przez Cloudflare/NextDNS/Google
- Bogate mechanizmy bezpieczeństwa
- Kompaktowa i trwała metalowa obudowa

Media sieciowe

- 10BASE-T: kabel UTP kategorii 3, 4, 5 (maks. 100 m)
- EIA/TIA-568 100 STP (maks. 100 m)
- 100BASE-TX: kabel UTP kategorii 5, 5e (maks. 100 m)
- EIA/TIA-568 100 STP (maks. 100 m)
- 1000BASE-T: kabel UTP kategorii 5e, 6 (maks. 100 m)

- Model: R700
- Typ routera: xDSL
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x WAN (RJ-45)
- Standardy sieciowe: 802.3x
- Bezpieczeństwo: Filtrowanie adresów IP/MAC/URLSiłą zapobiegaj wirusom i atakom intruzów Potężna zaporasieciowaZaawansowane zasady zapory chronią Twoją sieć i dane Potężna zaporasieciowaRezerwuje statyczne adresy IP dla klientów w celu obrony przed atakami ARP i fałszowaniem Obrona DoSAutomatycznie wykrywa i blokuje ataki Denial of Service (DoS), takie jak TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death i inne powiązane zagrożenia Aktywacja ALG jednym kliknięciemAktywacja ALG jednym kliknięciem dla aplikacji wroga, takich jak FTP, H323, SIP, IPsec i PPTP
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, Zerotier
- Zasilanie: 12 V/1 A
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 119 x 85 x 28 mm
- Pozostałe parametry: Flash: 16 MB NOR Flash DRAM: 128MB DDR LED: PWR, SYS, WAN (połączenie/działanie), LAN (połączenie/działanie)
- Gwarancja: 24 mc.