

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-wifi-a7100ru-p-54427.html>



Router WiFi A7100RU

Cena brutto	302,99 zł
Cena netto	246,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMTIKRXWAA7100R
Kod producenta	A7100RU
Kod EAN	6952887401866
Producent	Totolink
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	QoS, DDNS, VPN, zdalne zarządzanie, dziennik systemowy
Typ routera	xDSL
Liczba anten (sieci drobne)	6
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x WAN (RJ-45)
Standardy sieciowe	802.11ac
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Zasilanie	12 V DC/2 A
Pozostałe parametry	Cechy środowiskowe Temperatura pracy: 0°C~50°C (32°F~122°F) Temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Wilgotność pracy: 10%~90% Wilgotność przechowywania: 5%~90%
Bezpieczeństwo	64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Wymiary	180 x 120 x 256 mm
Akcesoria w zestawie	A7100R x 1 Zasilacz x 1 Kabel Ethernet x 1 Skrócona instrukcja obsługi x 1
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Model	A7100RU

Opis produktu

A7100RU wykorzystuje technologię dwuzakresową, aby utworzyć dwa niezależne pasma Wi-Fi i zapewnić prędkość bezprzewodową do 2533 Mb/s, która spełnia różne wymagania wielu użytkowników w tym samym czasie, takie jak czytanie stron internetowych, wysyłanie poczty, strumieniowanie multimedialnych i gry.

Akcesoria w zestawie:

Antena (sieci drobne):
Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba anten (sieci drobne):
Model:
Pasma (sieci drobne):
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Pozostałe parametry:

Standardy sieciowe:

Typ routera:
Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
Zasilanie:

A7100R x 1 Zasilacz x 1 Kabel Ethernet x 1 Skrócona instrukcja obsługi x 1
Wewnętrzna
GigabitEthernet
64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Biały
6
A7100RU
5 GHz
1 x WAN (RJ-45)
Cechy środowiskowe Temperatura pracy: 0°C~50°C
(32°F~122°F) Temperatura przechowywania: -40°C~70°C
(-40°F~158°F) Wilgotność pracy: 10%~90% Wilgotność
przechowywania: 5%~90%
802.11ac
xDSL
180 x 120 x 256 mm
QoS, DDNS, VPN, zdalne zarządzanie, dziennik systemowy
12 V DC/2 A