

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-wifi-n300rt-p-54434.html>



Router WiFi N300RT

Cena brutto	90,99 zł
Cena netto	73,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMTIKRXWNN300RT
Kod producenta	N300RT
Producent	Totolink
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego, konfiguracja QoS, TR069, DDNS, kontrola dostępu
Typ routera	xDSL
Liczba anten (sieci drobne)	2
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x WAN (RJ-45)
Standardy sieciowe	802.11b
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Zasilanie	DC 9 V/0.5 A
Pozostałe parametry	Środowisko pracy Zakres temperatury pracy: od 0°C do ~40°C Zakres temperatury przechowywania: od 40°C do ~70°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do ~90%, niekondensująca Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do ~90%, niekondensująca
Bezpieczeństwo	64-/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2PSK (TKIP/AES)
Wymiary	147.5 x 76 x 25 mm
Akcesoria w zestawie	1 x router WiFi 1 x zasilacz 1 x kabel sieciowy 1 x instrukcja obsługi
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Model	N300RT

Opis produktu

N300RT to router bezprzewodowy, który jest zgodny ze standardem 802.11n i zapewnia prędkość transmisji bezprzewodowej do 300 Mb/s.

Akcesoria w zestawie:

Antena (sieci drobne):
Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba anten (sieci drobne):
Model:
Pasma (sieci drobne):
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Pozostałe parametry:

Standardy sieciowe:

Typ routera:
Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilanie:

1 x router WiFi 1 x zasilacz 1 x kabel sieciowy 1 x instrukcja obsługi
Zewnętrzna odłączana
FastEthernet
64-/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2PSK (TKIP/AES)
Czarny
2
N300RT
2,4 GHz
1 x WAN (RJ-45)
Środowisko pracy Zakres temperatury pracy: od 0°C do ~40°C
Zakres temperatury przechowywania: od 40°C do ~70°C
Wilgotność podczas pracy: od 10% do ~90%, niekondensująca
Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do ~90%,
niekondensująca
802.11b
xDSL
147.5 x 76 x 25 mm
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego, konfiguracja QoS,
TR069, DDNS, kontrola dostępu
DC 9 V/0.5 A