

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-xdsl-10xgbe-poe-rb3011uias-rm-p-57673.html>

Router xDSL 10xGbE PoE RB3011UiAS-RM



Cena brutto	727,99 zł
Cena netto	591,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMMKKRXC000013A
Kod producenta	RB3011UiAS-RM
Kod EAN	4752224002686
Producent	MikroTik
Typ routera	xDSL
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	10 x 10/100/1000 Mbit/s
Zasilanie	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 10-30 V Maksymalny pobór mocy: 30 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 10 W FAN count: Passive PoE in Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 10-30 V PoE-out Porty PoE-out: Ether10 W
Pozostałe parametry	Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: IPQ-8064 Liczba rdzeni procesora: 2 Częstotliwość nominalna procesora: 1,4 GHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 1 GB Rozmiar pamięci: 128 MB Typ pamięci: NAND MTBF: około 200 000 g
Wymiary	443 x 92 x 44 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Model	RB3011UiAS-RM

Opis produktu

RB3011 to nowe urządzenie wieloportowe, nasze pierwsze, w którym zastosowano procesor o architekturze ARM, zapewniający wyższą wydajność niż kiedykolwiek wcześniej. RB3011 ma dziesięć portów Gigabit podzielonych na dwie grupy przełączników, klatkę SFP i po raz pierwszy pełnowymiarowy port SuperSpeed USB 3.0 do dodawania pamięci masowej lub zewnętrznego modemu 3G/4G.

Jednostka RB3011UiAS-RM jest dostarczana z obudową do montażu w stojaku 1U, dotykowym panelem LCD, portem konsoli szeregowej i funkcją wyjścia PoE na ostatnim porcie Ethernet.

Architektura sieci (switche):

Kolor (wyliczeniowy):

Model:

Porty we/wy (sieciówka drobna):

Pozostałe parametry:

Typ routera:

Wymiary:

Zasilanie:

GigabitEthernet

Czarny

RB3011UiAS-RM

10 x 10/100/1000 Mbit/s

Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: IPQ-8064 Liczba rdzeni procesora: 2 Częstotliwość nominalna procesora: 1,4 GHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 1 GB Rozmiar pamięci: 128 MB Typ pamięci: NAND MTBF: około 200 000 godzin w 25C Testowana temperatura otoczenia: -20°C do 70°C Przyspieszenie sprzętowe IPsec: Tak

xDSL

443 x 92 x 44 mm

Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 10-30 V Maksymalny pobór mocy: 30 W

Maksymalny pobór mocy bez załączników: 10 W FAN count:

Passive PoE in Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 10-30 V

PoE-out Porty PoE-out: Ether10 Wyjście PoE: pasywne PoE

Maks. wyjście na port (wejście 18-30 V): 600 mA Maksymalna

suma wyjściowa (A): 600 mA