

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-xdsl-16-gbe-sfp-ccr2004-16g-2s-p-57680.html>

Router xDSL 16 GbE SFP+ CCR2004-16G-2S+



Cena brutto	1 839,99 zł
Cena netto	1 495,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMMKKRXC000021A
Kod producenta	CCR2004-16G-2S+
Producent	MikroTik
Typ routera	xDSL
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x USB 3.0 Type A
Zasilanie	Liczba wejść AC: 2 Zakres wejścia AC: 100-240 Częstotliwość (Hz): 50/60 Maksymalny pobór mocy: 48 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 35 W Liczba wentylatorów: 2
Pozostałe parametry	Architektura: 64-bitowe ARM Procesor: AL32400 Liczba rdzeni procesora: 4 Częstotliwość nominalna procesora: 1700 MHz Licencja RouterOS: 6 System operacyjny: RouterOS (tylko v7) Rozmiar pamięci RAM: 4 GB Rozmiar pamięci: 128 MB Typ pamięci: NAND MTBF: około
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Model	CCR2004-16G-2S+

Opis produktu

Podobnie jak inne modele z serii CCR2004, ten CCR jest również wyposażony w procesor Annapurna Labs Alpine v2 z 4 64-bitowymi rdzeniami ARMv8-A Cortex-A57 pracującymi z częstotliwością 1,7 GHz. Ale oto różnica. Ten potężny router wyprzedza wszystkie poprzednie modele CCR jeżeli chodzi o wydajność jednordzeniową, a to jest najważniejszy aspekt, jeśli chodzi o duże operacje oparte na przetwarzaniu na połączenie. Jak na przykład kolejki. Ale to nie wszystko! Ma również najlepszą wydajność pojedynczego rdzenia na wat i najlepszą ogólną wydajność na wat spośród wszystkich urządzeń CCR.

Nowy router ma 18 portów przewodowych, w tym 16 portów Gigabit Ethernet i dwie klatki 10G SFP+. Posiada również pełnowymiarowy port konsoli USB i RJ-45 na przednim panelu. Jak wszystkie urządzenia CCR, jest dostarczany w klasycznej białej obudowie rack 1U. Wbudowane podwójne nadmiarowe zasilacze są dołączone, więc masz o jedną rzecz mniej do zmartwienia. Posiada aktywne chłodzenie.

Każda grupa 8 portów Gigabit Ethernet jest podłączona do oddzielnego układu przełączników rodziny Marvell Amethyst. Każdy układ przełącznika ma pełnodupleksową linię 10 Gb/s podłączoną do procesora. To samo dotyczy każdej klatki SFP+ oddzielnej linii pełnodupleksowej 10 Gb/s. Płyty są dostarczane z 4 GB pamięci RAM DDR4 i 128 MB pamięci NAND.

Idealne rozwiązanie typu wszystko w jednym dla małych i średnich firm. Łatwy i wydajny. Z nowym CCR2004 możesz przenieść swoją sieć biurową na wyższy poziom.

Architektura sieci (switche):

Kolor (wyliczeniowy):

Model:

Porty we/wy (sieciówka drobna):

Pozostałe parametry:

GigabitEthernet

Biały

CCR2004-16G-2S+

1 x USB 3.0 Type A

Architektura: 64-bitowe ARM Procesor: AL32400 Liczba rdzeni

procesora: 4 Częstotliwość nominalna procesora: 1700 MHz

Licencja RouterOS: 6 System operacyjny: RouterOS (tylko v7)

Rozmiar pamięci RAM: 4 GB Rozmiar pamięci: 128 MB Typ

pamięci: NAND MTBF: około 200 000 godzin w 25C Testowana

temperatura otoczenia: -20°C do 60°C Przyspieszenie

sprzętowe IPsec: Tak

xDSL

Typ routera:

Zasilanie:

Liczba wejść AC: 2 Zakres wejścia AC: 100-240 Częstotliwość

(Hz): 50/60 Maksymalny pobór mocy: 48 W Maksymalny pobór

mocy bez załączników: 35 W Liczba wentylatorów: 2