

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-xdsl-1xwan-4xlan-rb750gr3-p-57664.html>

Router xDSL 1xWAN 4xLAN RB750Gr3



Cena brutto	246,99 zł
Cena netto	200,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMMKKRXC000003A
Kod producenta	RB750Gr3
Kod EAN	4752224002761
Producent	MikroTik
Typ routera	xDSL
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	5 x 10/100/1000 Mbit/s
Zasilanie	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Wejście DC jack Napięcie: 8-30 V Maksymalny pobór mocy: 10 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 5 W FAN count: Passive PoE in: Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 8-30 V
Pozostałe parametry	Architektura: MMIPS Procesor: MT7621A Liczba rdzeni procesora: 2 Częstotliwość nominalna procesora: 880 MHz Liczba wątków procesora: 4 Licencja RouterOS: 4 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 256 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH M
Wymiary	113 x 89 x 28 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

hEX to pięcioportowy router Gigabit Ethernet przeznaczony do lokalizacji, w których łączność bezprzewodowa nie jest wymagana. Urządzenie posiada pełnowymiarowy port USB. Ta nowa, zaktualizowana wersja hEX wprowadza kilka ulepszeń w wydajności.

Jest niedrogi, mały i łatwy w użyciu, ale jednocześnie jest wyposażony w bardzo wydajny dwurdzeniowy procesor 880 MHz i 256 MB pamięci RAM, zdolny do wszystkich zaawansowanych konfiguracji obsługiwanych przez RouterOS.

Szyfrowanie sprzętowe IPsec (~470 Mb/s) i pakiet serwerowy The Dude są obsługiwane, gniazdo microSD zapewnia lepszą prędkość r/w do przechowywania plików i Dude.

Architektura sieci (switche):
Kolor (wyliczeniowy):
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Pozostałe parametry:

Typ routera:
Wymiary:
Zasilanie:

GigabitEthernet
Biały
5 x 10/100/1000 Mbit/s
Architektura: MMIPS Procesor: MT7621A Liczba rdzeni procesora: 2 Częstotliwość nominalna procesora: 880 MHz Liczba wątków procesora: 4 Licencja RouterOS: 4 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 256 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH MTBF: około 100 000 godzin w 25C
xDSL
113 x 89 x 28 mm
Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Wejście DC jack
Napięcie: 8-30 V Maksymalny pobór mocy: 10 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 5 W FAN count: Passive PoE in: Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 8-30 V