

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-dl380-gen10-4214r-8sff-p56963-421-p-97433.html>

Serwer DL380 Gen10 4214R 8SFF P56963-421



Cena brutto	14 002,99 zł
Cena netto	11 384,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSHPESRDL380036
Kod producenta	P56963-421
Producent	Hewlett Packard Enterprise
Taktowanie procesora	2.4
Liczba wentylatorów	4
Napęd optyczny	Brak
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Wysokość	87.3
TCO Certified	Tak
Waga	19.5
Pamięć kontrolera	4 GB
Szerokość	445.4
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Embedded 4 x 1GbE Ethernet Adapter
Głębokość	679.4
Model	HPE ProLiant DL380 Gen10
Pozostałe informacje o kontrolerze	Broadcom MegaRAID MR416i-p 4GB and Smart Storage Battery (SAS/SATA only)
Częstotliwość pamięci serw.	2933 MHz
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba rdzeni procesora	12C
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera	30

Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Liczba wszystkich gniazd pamięci	24
Obudowa serw.	Rack 2U
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	23
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4214R turbo 3,50 GHz
Typ pamięci serw.	DDR4
Zainstalowana pamięć RAM	32
Informacje o gwarancji	3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.
Moc zasilacza	800
Maks. wielkość pamięci	3
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 8
Chipset	Intel C621

Opis produktu

HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server

- TCO Certified: Tak
- Model: HPE ProLiant DL380 Gen10
- Chipset: Intel C621
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Taktowanie procesora: 2.4
- Liczba rdzeni procesora: 12C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Silver 4214R turbo 3,50 GHz
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 3
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Częstotliwość pamięci serw.: 2933 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 23
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 24
- Interfejs sieciowy: 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: Embedded 4 x 1GbE Ethernet Adapter
- Pamięć kontrolera: 4 GB
- Pozostałe informacje o kontrolerze: Broadcom MegaRAID MR416i-p 4GB and Smart Storage Battery (SAS/SATA only)
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 8
- Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera: 30
- Napęd optyczny: Brak
- Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 3.0 x 8
- Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Moc zasilacza: 800
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 4
- Obudowa serw.: Rack 2U
- Wysokość: 87.3
- Szerokość: 445.4
- Głębokość: 679.4

- Waga: 19.5
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Informacje o gwarancji: 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.