

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-ml30-gen11-e-2434-16g-hp-p65397-421-p-120953.html>



Serwer ML30 Gen11 E-2434 16G HP P65397-421

Cena brutto	7 869,99 zł
Cena netto	6 398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSHPESTML301100
Kod producenta	P65397-421
Kod EAN	4549821575398
Producent	Hewlett Packard Enterprise
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Poziomy RAID	10 (1+0)
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Obudowa serw.	Tower
Gwarancja	36 mc.
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2434 (4 core, 3.4 GHz, 55W)
Pozostałe informacje o pamięci RAM	16 GB (1x16 GB UDIMM, 4800 MT/s)
Typ pamięci serw.	DDR5
Rodzaj pamięci serw.	Unbuffered
Zainstalowana pamięć RAM	16
Informacje o gwarancji	3 Year Next Business Day Warranty
Moc zasilacza	800
Maks. wielkość pamięci	128
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	RDX
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 5.0 x16
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Chipset	Intel C262
Pozostałe informacje o karcie	Embedded 1Gb 4-Port Ethernet

sieciowej	Adapter
Taktowanie procesora	3.4
Pozostałe informacje o kontrolerze	Embedded Intel VROC SATA software RAID
Liczba wentylatorów	1
Model procesora serw.	E-2434
Napęd optyczny	Brak
Maksymalna liczba zasilaczy	1
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Gniazda we/wy	7 x USB 3.0
Kontroler dysków	SATA
Wysokość	36.83
Częstotliwość pamięci serw.	4800 MHz
Waga	18.7
Możliwość konwersji Tower na Rack	Tak
Seria procesora serw.	Intel Xeon (Quad Core)
Szerokość	17.53
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Głębokość	47.5
Liczba rdzeni procesora	4C
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Model	HPE ProLiant ML30 Gen11
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8

Opis produktu

HPE ProLiant ML30 Gen11 E2434 3.4GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF-HP 800W PS

HPE P65397-421 to serwer typu tower z rodziny **HPE ProLiant ML30 Gen11**. Jest przeznaczony dla małych i średnich firm potrzebujących wydajnego i wszechstronnego rozwiązania do obsługi codziennych zadań biznesowych.

Szczegółowa specyfikacja:

- **Model:** HPE ProLiant ML30 Gen11
- **Numer części:** P65397-421
- **Format:** Tower
- **Procesor:** Intel Xeon E-2434 (4 rdzenie, 4 wątki, taktowanie bazowe 3,4 GHz)
- **Pamięć RAM:** 16 GB DDR5 4400B-E UDIMM (1x 16 GB)
- **Pamięć masowa:** Brak w zestawie (maksymalnie 8 dysków 2,5" SFF lub 4 dyski 3,5" LFF)
- **Kontroler RAID:** Embedded Intel VROC SATA software RAID
- **Zasilacz:** 800W

Cechy serwera HPE P65397-421:

- **Kompaktowa budowa:** Idealny do małych biur i środowisk o ograniczonej przestrzeni.
- **Wydajny procesor:** Intel Xeon E-2434 zapewnia odpowiednią moc obliczeniową do obsługi typowych aplikacji biznesowych.
- **Pamięć DDR4:** Możliwość rozbudowy pamięci RAM w celu zwiększenia wydajności.
- **Obsługa wielu dysków:** Obsługuje do 8 dysków 2,5" SFF
- **Zasilanie 800W:** Gwarantuje stabilne działanie serwera nawet przy wymagających obciążeniach.

Zastosowania serwera HPE P65397-421:

- Plikowanie i udostępnianie danych
- Hosting aplikacji biznesowych
- Poczta elektroniczna i serwery współpracy
- Wirtualizacja serwerów
- Punkt sprzedaży (POS)

Uwaga:

- HPE P65397-421 serwer sprzedawany jest bez dysków twardych. W zależności od potrzeb, należy dokupić odpowiednie komponenty pamięci masowej.
- Serwer wymaga systemu operacyjnego, który należy zakupić i zainstalować osobno

- Model: HPE ProLiant ML30 Gen11
- Chipset: Intel C262
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 1 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon (Quad Core)
- Model procesora serw.: E-2434
- Taktowanie procesora: 3.4
- Liczba rdzeni procesora: 4C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon E-2434 (4 core, 3.4 GHz, 55W)
- Zainstalowana pamięć RAM: 16
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Typ pamięci serw.: DDR5
- Rodzaj pamięci serw.: Unbuffered
- Częstotliwość pamięci serw.: 4800 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 3
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 4
- Pozostałe informacje o pamięci RAM: 16 GB (1x16 GB UDIMM, 4800 MT/s)
- Interfejs sieciowy: 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: Embedded 1Gb 4-Port Ethernet Adapter
- Kontroler dysków: SATA
- Poziomy RAID: 10 (1+0)
- Pozostałe informacje o kontrolerze: Embedded Intel VROC SATA software RAID
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SAS
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 8
- Napęd optyczny: Brak
- Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: RDX
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 5.0 x16
- Gniazda we/wy: 7 x USB 3.0
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Maksymalna liczba zasilaczy: 1
- Moc zasilacza: 800
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 1
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Nie
- Obudowa serw.: Tower
- Wysokość: 36.83
- Szerokość: 17.53
- Głębokość: 47.5
- Waga: 18.7
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Tak
- Informacje o gwarancji: 3 Year Next Business Day Warranty
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Gwarancja: 36 mc.



iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl
