

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-primergy-rx1330-m5-lff-hp-psu-vfy-r1335sc010pl-p-120928.html>



Serwer PRIMERGY RX1330 M5/LFF/HP PSU VFY:R1335SC010PL

Cena brutto	7 951,99 zł
Cena netto	6 465,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSFSCSR1330M512
Kod producenta	VFY:R1335SC010PL
Kod EAN	4065221978824
Producent	Fujitsu
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Obudowa serw.	Rack 1U
Gwarancja	12 mc.
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2378
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Zainstalowana pamięć RAM	32
Moc zasilacza	500
Maks. wielkość pamięci	128
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 4
Taktowanie procesora	2.6
Liczba wentylatorów	1
Napęd optyczny	Brak
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Nie
Gniazda we/wy	1 x DisplayPort
Wysokość	456.2
Obsługa hot-plug wentylatorów	Tak
Waga	26.4
Model procesora serw.	E-2378

Szerokość	177.2
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Głębokość	521.7
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kontroler dysków	SAS
Model	PRIMERGY TX1330 M5
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba rdzeni procesora	8C
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	6
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Obsługa hot-swap dysków	Tak

Opis produktu

PRIMERGY TX1330 M5 - jednoprocessorowy serwer Intel Xeon E, dyski HotPlug , IRMC S6, RACKOWALNY 4U / nowe procesory

- Model: PRIMERGY TX1330 M5
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 1 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: E-2378
- Taktowanie procesora: 2.6
- Liczba rdzeni procesora: 8C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon E-2378
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 3
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 4
- Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s
- Kontroler dysków: SAS
- Format szerokości dysku: 3,5" (LFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 6
- Napęd optyczny: Brak
- Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: Nie
- Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 3.0 x 4
- Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 2
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Moc zasilacza: 500
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 1
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Tak
- Obudowa serw.: Rack 1U

- Wysokość: 456.2
- Szerokość: 177.2
- Głębokość: 521.7
- Waga: 26.4
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Gwarancja: 12 mc.