

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-primergy-rx2540-m6-10x-3-5-vfy-r2546sc510in-p-116726.html>

Serwer PRIMERGY RX2540 M6 10X 3.5 VFY:R2546SC510IN



Cena brutto	13 839,99 zł
Cena netto	11 252,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSFSCSR2540M615
Kod producenta	VFY:R2546SC510IN
Kod EAN	4065221975076
Producent	Fujitsu
Liczba wszystkich gniazd pamięci	32
Obudowa serw.	Rack 2U
Gwarancja	36 mc.
Płyta główna	D3891
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	31
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4309Y
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Zainstalowana pamięć RAM	32
Moc zasilacza	900
Maks. wielkość pamięci	12
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Gniazda rozszerzeń	4 x PCIe 4.0 x 16
Chipset	Intel C621A
Taktowanie procesora	2.8
Liczba wentylatorów	6
Napęd optyczny	DVD-RW
Obsługa hot-plug wentylatorów	Tak
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Model procesora serw.	4309Y
Gniazda we/wy	6 x USB 3.0
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Wysokość	86.9

Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Waga	32
Szerokość	482.5
Kontroler dysków	SAS
Głębokość	800
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Kolor (wyliczeniowy)	Srebrny
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Model	PRIMERGY RX2540 M6
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba rdzeni procesora	8C
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	10
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Obsługa hot-swap dysków	Tak

Opis produktu

PRIMERGY RX2540 M6 - dwuprocesorowy serwer 2U klasy midrange

- Model: PRIMERGY RX2540 M6
- Płyta główna: D3891
- Chipset: Intel C621A
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: 4309Y
- Taktowanie procesora: 2.8
- Liczba rdzeni procesora: 8C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Silver 4309Y
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 12
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 31
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 32
- Interfejs sieciowy: 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Kontroler dysków: SAS
- Format szerokości dysku: 3,5" (LFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 10
- Napęd optyczny: DVD-RW
- Gniazda rozszerzeń: 4 x PCIe 4.0 x 16
- Gniazda we/wy: 6 x USB 3.0
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 2
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Moc zasilacza: 900
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 6
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Tak

- Obudowa serw.: Rack 2U
- Wysokość: 86.9
- Szerokość: 482.5
- Głębokość: 800
- Waga: 32
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Kolor (wyliczeniowy): Srebrny
- Gwarancja: 36 mc.