

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-primergy-rx2540-m6-16x-2-5-pfr-w-o-expander-vfy-r2546sc520in-p-116727.html>



Serwer PRIMERGY RX2540 M6 16X 2.5 PFR W/O EXPANDER VFY:R2546SC520IN

Cena brutto	13 970,99 zł
Cena netto	11 358,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSFSCSR2540M616
Kod producenta	VFY:R2546SC520IN
Kod EAN	4065221975083
Producent	Fujitsu
Liczba wentylatorów	6
Obsługa hot-plug wentylatorów	Tak
Napęd optyczny	DVD-RW
Model procesora serw.	4309Y
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Gniazda we/wy	1 x RJ-45 (zarządzanie)
Wysokość	86.9
Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Waga	32
Kontroler dysków	SATA
Szerokość	482.5
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Głębokość	800
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Model	PRIMERGY RX2540 M6
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba rdzeni procesora	8C
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	16

Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Poziomy RAID	10 (1+0)
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	32
Obudowa serw.	Rack 2U
Gwarancja	36 mc.
Płyta główna	D3891
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	31
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4309Y
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Zainstalowana pamięć RAM	32
Moc zasilacza	900
Maks. wielkość pamięci	12
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Gniazda rozszerzeń	4 x PCIe 4.0 x 16
Chipset	Intel C621A
Taktowanie procesora	2.8

Opis produktu

PRIMERGY RX2540 M6 - dwuprocesorowy serwer 2U klasy midrange

- Model: PRIMERGY RX2540 M6
- Płyta główna: D3891
- Chipset: Intel C621A
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: 4309Y
- Taktowanie procesora: 2.8
- Liczba rdzeni procesora: 8C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Silver 4309Y
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 12
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 31
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 32
- Interfejs sieciowy: 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Kontroler dysków: SATA
- Poziomy RAID: 10 (1+0)
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 16
- Napęd optyczny: DVD-RW
- Gniazda rozszerzeń: 4 x PCIe 4.0 x 16
- Gniazda we/wy: 1 x RJ-45 (zarządzanie)

- Liczba zamontowanych zasilaczy: 2
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Moc zasilacza: 900
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 6
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Tak
- Obudowa serw.: Rack 2U
- Wysokość: 86.9
- Szerokość: 482.5
- Głębokość: 800
- Waga: 32
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Gwarancja: 36 mc.