

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-primergy-rx2540-m7-16x2-5-erp-lot9-vfy-r2547sc020pl-p-116729.html>



Serwer PRIMERGY RX2540 M7 16X2.5 /ERP Lot9 VFY:R2547SC020PL

Cena brutto	18 350,99 zł
Cena netto	14 919,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSFSCSR2540M702
Kod producenta	VFY:R2547SC030PL
Kod EAN	4065221978855
Producent	Fujitsu
Wysokość	86.9
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Waga	32
Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Kontroler dysków	SATA
Szerokość	482.5
Częstotliwość pamięci serw.	4800 MHz
Głębokość	800
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Kolor (wyliczeniowy)	Szary
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Model	PRIMERGY RX2540 M7
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba rdzeni procesora	12C
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	16
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	32
Obudowa serw.	Rack 2U
Gwarancja	36 mc.
Płyta główna	D3983

Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	31
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4410Y
Typ pamięci serw.	DDR5
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Zainstalowana pamięć RAM	32
Moc zasilacza	900
Maks. wielkość pamięci	8
Interfejs sieciowy	3 x 10/100/1000 Mbit/s
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Chipset	Intel C741
Taktowanie procesora	2
Liczba wentylatorów	6
Napęd optyczny	Brak
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Obsługa hot-plug wentylatorów	Tak

Opis produktu

Serwer RX2540 M7 16X2.5 /ERP LOT9 CONF. 1/ XEON SILVER 4410Y/INDEPENDENT MODE/ 32GB RG 4800 2R/SATA CABLE/ N41T OCPV3 PT/RMK QRL FOR M6/KIT EUROPE

- Model: PRIMERGY RX2540 M7
- Płyta główna: D3983
- Chipset: Intel C741
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Taktowanie procesora: 2
- Liczba rdzeni procesora: 12C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Silver 4410Y
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 8
- Typ pamięci serw.: DDR5
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 4800 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 31
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 32
- Interfejs sieciowy: 3 x 10/100/1000 Mbit/s
- Kontroler dysków: SATA
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 16
- Napęd optyczny: Brak
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 4.0 x 16
- Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 2
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Moc zasilacza: 900
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 6

- Obsługa hot-plug wentylatorów: Tak
- Obudowa serw.: Rack 2U
- Wysokość: 86.9
- Szerokość: 482.5
- Głębokość: 800
- Waga: 32
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Kolor (wyliczeniowy): Szary
- Gwarancja: 36 mc.