

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-rack-nf5180m6-8-x-2-5-1x4314-1x32g-1x800w-psu-3y-nbd-onsite-2nf5180m6c0008l-p-103399.html>

## Serwer rack NF5180M6 8 x 2.5 1x4314 1x32G 1x800W PSU 3Y NBD Onsite - 2NF5180M6C0008L



|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Cena brutto                             | <b>18 313,99 zł</b>                      |
| Cena netto                              | <b>14 889,42 zł</b>                      |
| Dostępność                              | <b>Dostępny</b>                          |
| Czas wysyłki                            | <b>24 godziny</b>                        |
| Numer katalogowy                        | <b>RSISPSRNF518004</b>                   |
| Kod producenta                          | <b>2NF5180M6C0008L</b>                   |
| Producent                               | <b>Inspur</b>                            |
| Obsługa hot-swap dysków                 | <b>Tak</b>                               |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci        | <b>32</b>                                |
| Obudowa serw.                           | <b>Rack 1U</b>                           |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci       | <b>1</b>                                 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci           | <b>31</b>                                |
| Pozostałe informacje o procesorze       | <b>Intel Xeon Silver 4314</b>            |
| Typ pamięci serw.                       | <b>DDR4</b>                              |
| Rodzaj pamięci serw.                    | <b>Registered</b>                        |
| Zainstalowana pamięć RAM                | <b>32</b>                                |
| Informacje o gwarancji                  | <b>3 lata NBD</b>                        |
| Moc zasilacza                           | <b>800</b>                               |
| Maks. wielkość pamięci                  | <b>8</b>                                 |
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu   | <b>Nie</b>                               |
| Interfejs sieciowy                      | <b>2 x 10Gbit/s 10GBase-T</b>            |
| Pamięć kontrolera                       | <b>4 GB</b>                              |
| Gniazda rozszerzeń                      | <b>1 x PCIe x 16</b>                     |
| Obsługa hot-plug wentylatorów           | <b>Tak</b>                               |
| Taktowanie procesora                    | <b>2.4</b>                               |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej | <b>Inspur X550</b>                       |
| Liczba wentylatorów                     | <b>8</b>                                 |
| Pozostałe informacje o kontrolerze      | <b>8 kanałów Inspur Mezzanine 12Gbps</b> |

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Napęd optyczny                             | <b>Zewnętrzny DVD</b>                   |
| Format szerokości dysku                    | <b>2,5" (SFF)</b>                       |
| Podtrzymanie bateryjne                     | <b>Tak</b>                              |
| Gniazda we/wy                              | <b>2 x 15-pin D-Sub</b>                 |
| Model procesora serw.                      | <b>4314</b>                             |
| Akcesoria w zestawie                       | <b>Szyny montażowe Kable zasilające</b> |
| Maksymalna liczba zasilaczy                | <b>2</b>                                |
| Kolor (wyliczeniowy)                       | <b>Nie dotyczy</b>                      |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów        | <b>2 szt.</b>                           |
| Model                                      | <b>NF5180M6</b>                         |
| Kontroler dysków                           | <b>Zintegrowany</b>                     |
| Częstotliwość pamięci serw.                | <b>3200 MHz</b>                         |
| Możliwość konwersji Tower na Rack          | <b>Nie</b>                              |
| Seria procesora serw.                      | <b>Intel Xeon</b>                       |
| Liczba zainstalowanych procesorów          | <b>1 szt.</b>                           |
| Liczba rdzeni procesora                    | <b>16C</b>                              |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera    | <b>SATA</b>                             |
| Obsługa hot-plug zasilaczy                 | <b>Tak</b>                              |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | <b>8</b>                                |
| Liczba zamontowanych zasilaczy             | <b>1</b>                                |
| Poziomy RAID                               | <b>5</b>                                |

## Opis produktu

Serwer rack Inspur NF5180M6 8 x 2.5" 1x4314 1x32G 1x800W PSU 3Y NBD Onsite - 2NF5180M6C0008L

- Model: NF5180M6
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: 4314
- Taktowanie procesora: 2.4
- Liczba rdzeni procesora: 16C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Silver 4314
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 8
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: Registered
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 31
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 32
- Interfejs sieciowy: 2 x 10Gbit/s 10GBase-T
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: Inspur X550
- Kontroler dysków: Zintegrowany
- Poziomy RAID: 5
- Pamięć kontrolera: 4 GB

- Pozostałe informacje o kontrolerze: 8 kanałów Inspur Mezzanine 12Gbps
- Podtrzymanie bateryjne: Tak
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SATA
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 8
- Napęd optyczny: Zewnętrzny DVD
- Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: Nie
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe x 16
- Gniazda we/wy: 2 x 15-pin D-Sub
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Moc zasilacza: 800
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 8
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Tak
- Obudowa serw.: Rack 1U
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Informacje o gwarancji: 3 lata NBD
- Akcesoria w zestawie: Szyny montażowe Kable zasilające
- Kolor (wyliczeniowy): Nie dotyczy