

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/sg2210p-switch-8x1gb-2xsfp-poe-p-60671.html>

SG2210P switch 8x1GB 2xSFP PoE



Cena brutto	656,99 zł
Cena netto	534,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUTPLSS8P000000
Kod producenta	TL-SG2210P
Kod EAN	6935364030698
Producent	TP-LINK
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	8.5
Zasilanie	100~240VAC, 50/60Hz
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Bezpieczeństwo	- SSH v1/v2- SSL v2/v3/TLSv1- Port Security- Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control
Wymiary	209 x 126 x 26mm
Akcesoria w zestawie	- TL-SG2210P- Zasilacz- Instrukcja instalacji- Płyta CD- Gumowe nóżki
Bufor pakietów	512
Rozmiar ramki Jumbo	9
Liczba portów COMBO	Brak
VLAN	Obsługa protokołu IEEE802.1Q, do 512 grup VLAN oraz 4096 identyfikatorów VID
QoS	- Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP- Obsługa 4 kolejek priorytetowania- Harmonogram kolejek: SP, WRR, SP+WRR- Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych- VLAN Voice
Funkcje L2	- IGMP Snooping V1/V2/V3- Agregacja portów - LACP (Do 6 grup agregacji obejmujących do 4 portów każda)- STP/RSTP/MSTP- Filtrowanie/ochrona BPDU-

	Ochrona TC/Root- Wykrywanie połączeń loopback- Kontrola przepływu 802.
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	14.9
Przepustowość (switche Gbps)	20
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	2
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8192
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	SMART
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	- Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI- SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi bibliotekami MIB i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK- RMON (grupy 1, 2, 3, 9)- Monitorowanie CPU- Port Mirroring- Automatyczne ustawia

Opis produktu

Przełącznik Smart PoE, 8 portów Gb PoE, 2 sloty combo SFP

- 8 portów PoE, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 53W, użyteczne funkcje zarządzania PoE
- Gigabitowe porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych
- Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port Security oraz Storm control umożliwiają skuteczne zabezpieczenie sieci lokalnej.
- Możliwość zoptymalizowania transmisji głosowych oraz wideo dzięki funkcjom QoS (L2/L3/L4) oraz IGMP snooping.
- Zarządzanie z wiersza poleceń oraz poprzez przeglądarkę internetową, obsługa SNMP oraz RMON umożliwiają wygodne zarządzanie urządzeniem.
- Innowacyjna, energooszczędna technologia umożliwia ograniczenie zużycia energii o do 50%

Gigabitowy przełącznik Smart TL-SG2210P firmy TP-LINK wyposażony jest w 8 gigabitowych portów RJ45 mogących łącznie dostarczyć 53W mocy oraz w 2 sloty SFP. Urządzenie zapewnia dużą wydajność przesyłania danych, zaawansowane funkcje zabezpieczeń oraz QoS oraz rozbudowane funkcje zarządzania ruchem w warstwie drugiej.

Przełącznik TL-SG2210P jest ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm. Posiada wiele użytecznych funkcji takich jak obsługa protokołu LACP, VLAN 802.1Q, list kontroli dostępu (ACL), QoS (Quality of Service) dla warstw 2 do 4, Storm control oraz IGMP snooping, w pełni wystarczających do zastosowania go w sieciach w małych i średnich firmach. Ponadto zarządzanie poprzez interfejs przeglądarki internetowej umożliwia łatwe i szybkie konfigurowanie urządzenia, co sprawia że przełącznik ten jest idealnym rozwiązaniem dla twojej firmowej sieci.

Przełącznik TL-SG2210P posiada 8 portów PoE zgodnych ze standardem IEEE 802.af i jest w stanie zasilić urządzenia zgodne z

tyimi standardem. Łączna moc urządzeń zasilanych przez przełącznik może wynosić 53W. Jest to wydajne i oszczędne rozwiązanie gdy chce się zasilic access pointy, kamery monitoringu, telefony IP lub inne urządzenia korzystające z technologii PoE, pozwalające jednocześnie na usunięcie dodatkowych kabli służących do zasilania urządzeń. Kompaktowy i wszechstronny TL-SG2210P jest idealnym rozwiązaniem do dostarczenia zasilania PoE w małych i średnich sieciach firmowych.

Aby umożliwić jednoczesne płynne transmisje danych, głosowe oraz wideo, przełącznik wyposażony jest w rozbudowane funkcje QoS. W celu zapewnienia płynności przesyłania danych administrator może ustalić priorytety transmisji danych w oparciu o priorytet portów, protokoły 802.1P oraz DSCP.

W celu zwiększenia ilości możliwych zastosowań przełączniki TL-SG2210P wyposażone są w szereg funkcji zarządzania ruchem w warstwie drugiej, obejmujący obsługę VLAN 802.1Q, izolację portów, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregację portów oraz funkcję kontroli przepływu 802.3x. Dodatkowo wyposażony jest w liczne funkcje konserwacyjne, takie jak wykrywanie połączeń loop back, diagnostyka kabli oraz IGMP snooping. Funkcja IGMP snooping umożliwia inteligentne przesyłanie transmisji strumieniowych multicast tylko do określonych subskrybentów, a funkcje IGMP throttling oraz IGMP filtering skutecznie ograniczają dostęp do transmisji multicast dla niepowołanych użytkowników.

Przełącznik TL-SG2210P jest urządzeniem łatwym w użytkowaniu i zarządzaniu. Oferuje wiele przyjaznych dla użytkownika możliwości zarządzania, takich jak intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) obsługiwany poprzez przeglądarkę internetową oraz interfejs wiersza poleceń (CLI). Obsługa protokołów SNMP (v1/2/3) oraz RMON umożliwiają urządzeniu wysyłanie komunikatów o nieprzewidzianych zdarzeniach oraz monitoring statusu urządzenia.

Akcesoria w zestawie:	- TL-SG2210P- Zasilacz- Instrukcja instalacji- Płyta CD- Gumowe nóżki
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bezpieczeństwo:	- SSH v1/v2- SSL v2/v3/TLSv1- Port Security- Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control
Bufor pakietów:	512
Funkcje L2:	- IGMP Snooping V1/V2/V3- Agregacja portów - LACP (Do 6 grup agregacji obejmujących do 4 portów każda)- STP/RSTP/MSTP- Filtrowanie/ochrona BPDU- Ochrona TC/Root- Wykrywanie połączeń loopback- Kontrola przepływu 802.3x- LLDP(LLDP-MED)
Klasa przełącznika:	SMART
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	8
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	8
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów SFP:	2
Liczba portów SFP+:	Brak
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Pobór mocy:	8.5
Prędkość przekazywania (Mpps):	14.9
Przepustowość (switche Gbps):	20
QoS:	- Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP- Obsługa 4 kolejek priorytetowania- Harmonogram kolejek: SP, WRR, SP+WRR- Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych- VLAN Voice
Rozmiar ramki Jumbo:	9
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8192
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
VLAN:	Obsługa protokołu IEEE802.1Q, do 512 grup VLAN oraz 4096 identyfikatorów VID
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wentylator (switche):	Nie
Wymiary:	209 x 126 x 26mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	- Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI- SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi bibliotekami MIB i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK- RMON (grupy 1, 2, 3, 9)- Monitorowanie CPU- Port Mirroring- Automatyczne ustawianie czasu: SNTP- Aktualizacja firmware: poprzez przeglądarkę internetową oraz TFTP- Diagnostyka: test VCT- Logi systemu, publiczne biblioteki MIB
Zasilanie:	100~240VAC, 50/60Hz

Zastosowanie (switche):

Dom i małe biuro (do 16 portów)