

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/stacja-dokujaca-usb-c-metal-nano-dock-hdmi-vga-z-lan-zasilacz-uniwerslany-77w-p-53777.html>



Stacja dokująca USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA z LAN + Zasilacz uniwerslany 77W

Cena brutto	363,99 zł
Cena netto	295,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AYITCS000000055
Kod producenta	C31NANOVGA77W
Producent	I-TEC
Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)	1 x 3,5 mm minijack (Combo)
Przeznaczenie zasilacza ntbk	sieciowy
Prąd wyjściowy (maks.)	3.25
Napięcie wyjściowe	20
Moc zasilacza ntbk.	77
Dokowanie (laptopy)	Tak
Separator - nagłówek	Zasilacz
Wymagania sprzętowe	Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt Wymagania dotyczące Power Delivery: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3 z obsługą Power Delivery Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenie z wolnym portem USB-C z obs
Pozostałe parametry	Napięcie wejściowe: 100240 V AC, 5060 Hz Moc wyjściowa (maksymalna): 77 W. Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V. Prąd wyjściowy USB-C: maks. 3,25 A Moc wyjściowa USB-C PD (maks): 65 W Napięcie wyjściowe USB-A: DC 5 V Prąd wyjściowy
Wymiary	130 x 55 x 20 mm
Waga	275
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Ten produkt to zestaw składający się ze stacji dokującej i uniwersalnego zasilacza do ładowania. Kupując ten zestaw otrzymujesz kompletne rozwiązanie, które umożliwi łatwe podłączenie ulubionych akcesoriów, sieci LAN i monitorów zewnętrznych oraz wygodne ładowanie twojego urządzenia (również laptopa lub tabletu).

Stacja dokująca

Mała metalowa stacja dokująca USB-C umożliwia łatwe podłączenie zewnętrznego monitora lub projektora przez port HDMI lub VGA. Wystarczy podłączyć laptopa lub tablet (bez potrzeby instalowania sterowników) i czerpać korzyści z szybkiego transferu danych USB, połączenia z Internetem za pośrednictwem portu LAN oraz możliwości podłączenia słuchawek. I oczywiście stacja dokująca może również zasilać laptopa o mocy do 100 W, co oznacza, że będziesz mógł ładować wszystkie laptopy i tablety, które obsługują ładowanie przez USB-C (USB-C Power Delivery).

Obudowa ze szczotkowanego aluminium zapewnia stacji dokującej wystarczającą odporność i trwałość nawet podczas częstych podróży. Zintegrowany kabel USB-C jest wystarczająco długi, aby zapewnić wygodne połączenie, nawet jeśli port USB-C znajduje się w górnej części ramki ekranu (typowy dla hybrydowych laptopów/tabletów).

Stacja dokująca jest również w pełni kompatybilna z tabletami i laptopami wyposażonymi w port Thunderbolt 3.

- Łatwo podłączyć zewnętrzny monitor o rozdzielczości do 4K/30 Hz
- Power Delivery: do 100 W.
- Jeden port HDMI i jeden port VGA (oba mogą być używane jednocześnie; w takim przypadku oba monitory będą wyświetlać ten sam obraz)
- 3x USB 3.0 i 1x port USB-C pozwolą na łatwe podłączenie urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych.
- Gniazdo SD i microSD przyda się zwłaszcza dla właścicieli smartfonów i aparatów cyfrowych
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia solidne, niezawodne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps
- Połączone gniazdo audio i mikrofonu (zestaw słuchawkowy) na panelu przednim
- Obsługuje Windows 10, macOS, Android, Chrome OS i Linux

Uniwersalny adapter

Ten uniwersalny zasilacz USB-C o mocy wyjściowej do 77 W jest doskonałym wyborem do zasilania dowolnego laptopa lub innego urządzenia ze złączem USB-C, które obsługuje zasilanie USB-C Power Delivery z maksymalną wymaganą mocą wejściową 65 W. Napięcie jest ustawiane automatycznie w oparciu o specyfikacje USB Power Delivery w poszczególnych profilach: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V przy max. 3,25 A. Kolejną zaletą adaptera jest dodatkowy port USB A (5 V / maks. 2,4 A), który może być używany do zasilania większości urządzeń z ładowaniem USB (np. odtwarzacze MP3, zestaw głośnomówiący Bluetooth, cyfrowe ramki do zdjęć, większość telefonów komórkowych z Androidem, Apple iPhone, iPad, iPod, GPS itp.). Zasilacz jest lekki, łatwy do przenoszenia i oferuje inteligentną ochronę przed przeciążeniem, przepięciem, zwarcieniem i przegrzaniem.

- Mała metalowa stacja dokująca USB-C, do której można łatwo podłączyć zewnętrzny monitor lub projektor
- Konstrukcja ze szczotkowanego aluminium zapewnia, że stacja dokująca jest wystarczająco trwała, aby wytrzymać częste podróże.
- Dostępne są porty HDMI i jeden VGA
- 3x port USB 3.0 i 1x port USB-C pozwalają na łatwe podłączenie urządzeń USB i peryferiów.
- GLAN Ethernet obsługuje prędkości sieciowe 10/100/1000 Mbps, zapewniając solidne i szybkie połączenie z Internetem.
- Zintegrowany port audio/mikrofon 3,5 mm umożliwia podłączenie np. zintegrowanych słuchawek z mikrofonem
- Stacja dokująca obsługuje do 100W mocy dla podłączonego laptopa lub tabletu
- Uwaga: W zestawie znajduje się zasilacz 77W

Dokowanie (laptopy):	Tak
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Moc zasilacza ntbk.:	77
Napięcie wyjściowe:	20
Porty we/wy (replikatory/stacje dok.):	1 x 3,5 mm minijack (Combo)
Pozostałe parametry:	Napięcie wejściowe: 100-240 V AC, 5060 Hz Moc wyjściowa (maksymalna): 77 W. Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V. Prąd wyjściowy USB-C: maks. 3,25 A Moc wyjściowa USB-C PD (maks): 65 W Napięcie wyjściowe USB-A: DC 5 V Prąd wyjściowy USB-A: maks. 2,4 A Moc wyjściowa USB-A (maks): 12 W Zabezpieczenie przed: przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarcieniem i przegrzaniem. Temperatura pracy: 0° C 40° C Wymiary opakowania: 135 x 160 x 50 mm
Prąd wyjściowy (maks.):	3.25
Przeznaczenie zasilacza ntbk:	sieciowy
Separator - nagłówek:	Zasilacz
Waga:	275
Wymagania sprzętowe:	Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C

Wymiary:

lub Thunderbolt Wymagania dotyczące Power Delivery:
Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3 z obsługą Power Delivery Wymagania dotyczące wyjścia wideo:
Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort (Display Port ALT Mode) lub portem Thunderbolt 3 System operacyjny: Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami *macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji przez DisplayPorts w systemie macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlać ten sam obraz.** iPadOS, Android nie obsługują technologii transferu wideo na wielu ekranach, ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora, wyświetlany będzie tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)
130 x 55 x 20 mm