

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/stacja-dokujaca-usb-c-podwojny-wyswietlacz-4k-hdmi-mdp-vga-usb-3-2-gen-1-koncentrator-usb-a-c-g-p-119034.html>



Stacja dokująca USB-C, podwójny wyświetlacz 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.2 Gen 1, koncentrator USB-A/C, GbE, ładowanie PD 60 W U442-DOCK2-S

Cena brutto	813,99 zł
Cena netto	661,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CKEATZS00000037
Kod producenta	U442-DOCK2-S
Kod EAN	037332213488
Producent	EATON
Gwarancja	24 mc.
Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)	2 x Czytnik kart
Wymagania sprzętowe	Źródłowy laptop lub komputer z portem USB-C lub Thunderbolt 3 obsługującym tryb alternatywny USB DisplayPort Wyświetlacz z wejściem DisplayPort (wymaga adaptera), Mini DisplayPort, VGA, DVI (wymaga adaptera) lub wejściem HDMI Nie do użytku z monitorami Th
Wymiary	16.23 x 119.8 x 119.8 mm
Waga	230
Kolor (wyliczeniowy)	Srebrny

Opis produktu

Stacja dokująca USB-C zmienia port USB-C lub Thunderbolt 3 Twojego urządzenia w wieloportową stację roboczą. Ta wieloportowa stacja dokująca USB-C rozszerza potencjał Twojego Chromebooka, laptopa z systemem Windows lub innego urządzenia wyposażonego w port USB-C lub Thunderbolt 3. Idealnie nadaje się do przesyłania cyfrowego dźwięku i obrazu na duży wyświetlacz, dodawania pendrive'a lub innego urządzenia peryferyjnego USB, zasilania i ładowania urządzenia mobilnego zgodnego ze standardem PD Payment, łączenia się z siecią Gigabit Ethernet i wielu innych zastosowań a wszystko to w tym samym czasie.

Obsługuje alternatywny tryb USB-C DisplayPort do konwersji sygnałów audio/wideo. Podłączając wbudowany kabel USB-C do urządzenia źródłowego obsługującego tryb USB DisplayPort Alt, możesz przesyłać wideo 4K i dźwięk cyfrowy do monitora, telewizora lub projektora bez instalowania specjalnych sterowników.

Przesyła krystalicznie czysty obraz 4K i dźwięk cyfrowy. Wyjścia Mini DisplayPort (mDP) i HDMI obsługują rozdzielczości wideo

Ultra HD do 3840 x 2160 (4K x 2K) przy 30 Hz. Wyjście VGA obsługuje rozdzielczości HD do 1920 x 1200, w tym 1080p, przy 60 Hz. Wyświetlacz DisplayPort lub DVI można także podłączyć za pomocą przejściówki mDP na DP lub HDMI na DVI (przejściówki sprzedawane osobno).

Łączy do 2 wyświetlaczy jednocześnie. Podłączenie dwóch monitorów zewnętrznych jednocześnie umożliwia wyświetlanie tego samego obrazu na obu monitorach, rozszerzenie pulpitu hosta na oba z otwartymi różnymi oknami na każdym lub połączenie obu w jeden duży wyświetlacz jako ścianę wideo. Podłącz dwa monitory w trybach rozszerzonym (1080p mDP z 1080p HDMI lub 1080p VGA) i lustrzanym (1080p mDP z 1080p HDMI lub 1080p VGA). Porty wideo HDMI i VGA nie będą działać jednocześnie.

Łączy klawiatury, pendrive'y i inne urządzenia peryferyjne USB. Do portów koncentratora USB-A można podłączyć maksymalnie trzy urządzenia peryferyjne USB, takie jak dyski flash, myszy, klawiatury i drukarki. Obsługują szybki transfer danych USB 3.2 Gen 1 do 5 Gb/s i są wstecznie kompatybilne z urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1. Jeden port USB obsługuje także ładowanie BC 1.2 mocą 5 V 1,5 A (7,5 W) przeznaczoną do szybkiego ładowania urządzenia mobilnego. Uwaga: Host musi obsługiwać USB OTG (On-the-Go).

- Porty we/wy (replikatory/stacje dok.): 2 x Czytnik kart
- Wymagania sprzętowe: Źródłowy laptop lub komputer z portem USB-C lub Thunderbolt 3 obsługującym tryb alternatywny USB DisplayPort Wyświetlacz z wejściem DisplayPort (wymaga adaptera), Mini DisplayPort, VGA, DVI (wymaga adaptera) lub wejściem HDMI Nie do użytku z monitorami Thunderbolt
- Kolor (wyliczeniowy): Srebrny
- Wymiary: 16.23 x 119.8 x 119.8 mm
- Waga: 230
- Gwarancja: 24 mc.