

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/stacja-dokujaca-usb-c-thunderbolt-kvm-dual-display-powerdelivery-65-100w-p-53776.html>



Stacja dokująca USB-C/Thunderbolt KVM Dual Display + PowerDelivery 65/100W

Cena brutto	735,99 zł
Cena netto	598,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AYITCS000000054
Kod producenta	C31DUALKVMDOCKPD
Kod EAN	8595611705250
Producent	I-TEC
Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)	1 x RJ-45 (LAN)
Dokowanie (laptopy)	Thunderbolt 3
Wymagania sprzętowe	Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt 3/4 Wymagania dotyczące zasilania: Urządzenia z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt 3/4 z obsługą funkcji Power Delivery. Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenia z wol
Pozostałe parametry	Przycisk zasilania służący do włączania/wyłączania stacji dokującej oraz do przełączania między wejściami Wskaźnik LED Obsługa blokady Kensington Kabel USB-C (100 cm) OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami
Wymiary	185 x 79 x 28 mm
Waga	265
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Stacja dokująca USB-C umożliwiającą jednocześnie podłączenie do dwóch komputerów. Przełączanie między podłączonymi komputerami jest proste wystarczy nacisnąć przycisk. Do stacji dokującej można więc podłączyć dwa komputery (na przykład w sali konferencyjnej) lub komputer i tablet (albo smartfon) w miejscu pracy.

Stacja dokująca KVM umożliwia łatwiejszą i wydajniejszą pracę, umożliwiając współdzielenie pracy na wielu komputerach na monitorach zewnętrznych, eliminując konieczność ciągłego przełączania kabli USB-C. Oba komputery mogą być zasilane w

tym samym czasie*.

Stacja obsługuje wyjście na maksymalnie dwa monitory zewnętrzne, a podłączyć można do niej każdy laptop z portem Thunderbolt lub USB-C (z obsługą transferu wideo).

*Do zasilania drugiego komputera wymagane jest podłączenie opcjonalnego zasilacza (niedołączony do zestawu) do portu zasilania stacji dokującej.

Uwaga: System operacyjny macOS nie obsługuje technologii przesyłania obrazu Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do systemu macOS ten sam obraz będzie wyświetlany na obu monitorach.

Instrukcje

- Zgodność z laptopami i tabletami wyposażonymi w złącze USB-C i Thunderbolt. (Urządzenie główne musi obsługiwać tryb DisplayPort Alt).
- Stacja dokująca umożliwia jednocześnie podłączenie do dwóch komputerów i łatwe przełączanie między nimi.
- 1 x DisplayPort i 1 x HDMI obsługujące maksymalnie jeden wyświetlacz 4K/60 Hz lub dwa wyświetlacze 2560x1440/60 Hz (w zależności od wydajności hosta). macOS obsługuje tylko jeden rozszerzony wyświetlacz.
- 5x porty USB, w tym 2x USB-C i 3x USB-A 3.2 (jeden z nich obsługuje szybkie ładowanie), co ułatwia podłączenie wielu urządzeń USB i peryferiów.
- Zapewnia zasilanie kompatybilnych laptopów i tabletów ze złączami USB-C i Thunderbolt: 65 W przez jeden port i do 100 W przez drugi port (aby zasilić drugi port, do stacji dokującej należy podłączyć dodatkowy zasilacz USB-C).
- GLAN Ethernet obsługuje sieci o szybkości 10/100/1000 Mb/s i zapewnia solidną, szybką łączność z Internetem.
- Kombinacja wejścia/wyjścia audio 3,5 mm umożliwia łatwe podłączenie zestawu słuchawkowego lub głośników.
- Przełącznik oszczędzania energii umożliwia zmniejszenie zużycia energii, gdy stacja dokująca nie jest używana. Przełącznik zasilania jest również używany do przełączania między hostami

Dokowanie (laptopy):

Kolor (wyliczeniowy):

Porty we/wy (replikatory/stacje dok.):

Pozostałe parametry:

Thunderbolt 3

Czarny

1 x RJ-45 (LAN)

Przycisk zasilania służący do włączania/wyłączania stacji dokującej oraz do przełączania między wejściami Wskaźnik LED Obsługa blokady Kensington Kabel USB-C (100 cm) OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami Wymiary opakowania: 250 x 205 x 50 mm

265

Waga:

Wymagania sprzętowe:

Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt 3/4 Wymagania dotyczące zasilania: Urządzenia z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt 3/4 z obsługą funkcji Power Delivery. Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenia z wolnym portem USB-C, USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt 3/4 185 x 79 x 28 mm

Wymiary: