

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/switch-1xgbe-5xsfp-crs310-1g-5s-4s-in-p-81913.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch 1xGbE 5xSFP CRS310-1G-5S-4S+IN

Cena brutto	802,99 zł
Cena netto	652,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUMKKSS5P00003A
Kod producenta	CRS310-1G-5S-4S+IN
Kod EAN	4752224007827
Producent	MikroTik
Pozostałe parametry	Architektura ARM 32-bitowa Procesor 98DX226S Liczba rdzeni procesora 1 Częstotliwość znamionowa procesora 800 MHz Licencja RouterOS 5 System operacyjny RouterOS Rozmiar pamięci RAM 256 MB Rozmiar pamięci 16 MB Typ pamięci FLASH Testowana temperatura otocz
Obsługiwane protokoły i standardy	IP20 Certyfikaty: CE EAC ROHS
Wymiary	200 x 166 x 45 mm
Akcesoria w zestawie	Zestaw mocujący K-48 Wsporniki Zasilacz 24V 1.2A
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Tak
Liczba portów SFP+	4
Liczba portów 10Gb	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów SFP	5
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	1

Liczba portów 10/100/1000 Mbps	1
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pozostałe funkcje	Monitor temperatury procesora Monitor temperatury PCB Monitor napięcia
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	20
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	200000
Zasilanie	Wejście gniazda DC: Napięcie 18-57 V Maksymalny pobór mocy: 20 W Maksymalny pobór mocy bez nasadek: 8 W Napięcie wejściowe: PoE 18-57 V

Opis produktu

Przełącznik ten jest wewnętrzną odmianą znanego przełącznika netFiber 9 - używanego przez wielu małych i średnich dostawców usług internetowych do niezawodnych połączeń światłowodowych 10 Gigabit na długości 100 metrów. Dzięki pięciu portom 1G SFP, czterem portom 10G SFP+ i dodatkowemu portowi Gigabit Ethernet, jest to idealna aktualizacja dla istniejących konfiguracji CRS212. Dostajesz nowoczesny procesor ARM v7, 256 MB pamięci RAM i lepsze chłodzenie. Nowe chipy przełączników Marvell wprowadzają na stół fenomenalną wydajność!

Port Gigabit Ethernet ma bezpośrednie połączenie z układem przełącznika - dzięki czemu możesz cieszyć się pełną gigabitową prędkością. Obsługuje PoE-in, zapewniając dodatkową opcję zasilania w trudnych miejscach.

Możesz zamontować ten przełącznik w standardowej szafie rack 1U, aby wszystko było uporządkowane. I ma całą moc, jakiej można oczekiwać od urządzenia montowanego w stojaku: CRS310 obsługuje sprzętowe filtrowanie sieci VLAN. A nawet niektóre urządzenia odciążają routing w warstwie 3.

CRS310-1G-5S-4S+IN to fantastyczne narzędzie dla każdego, kto pracuje z połączeniami wewnętrznymi na odległość ponad 100 metrów, zachowując niski poziom utraty danych i pingów. Światłowód może być świetną alternatywą dla miedzi, jeśli obawiasz się zakłóceń elektromagnetycznych, sabotażu lub podsłuchu.

Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	1
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	1
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów SFP:	5
Liczba portów SFP+:	4
Liczba portów QSFP+:	Brak
Port konsoli:	Nie
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Obsługa ramek Jumbo:	Nie
Możliwość łączenia w stos:	Nie
Obsługiwane protokoły i standardy:	IP20 Certyfikaty: CE EAC ROHS
Pozostałe funkcje:	Monitor temperatury procesora Monitor temperatury PCB Monitor napięcia
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
Wentylator (switche):	Tak

Zasilacz (switch):
Pobór mocy:
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Akcesoria w zestawie:
Zasilanie:

Wymiary:
Pozostałe parametry:

Wewnętrzny
20
200000
Zestaw mocujący K-48 Wsporniki Zasilacz 24V 1.2A
Wejście gniazda DC: Napięcie 18-57 V Maksymalny pobór
mocy: 20 W Maksymalny pobór mocy bez nasadek: 8 W
Napięcie wejściowe: PoE 18-57 V
200 x 166 x 45 mm
Architektura ARM 32-bitowa Procesor 98DX226S Liczba rdzeni
procesora 1 Częstotliwość znamionowa procesora 800 MHz
Licencja RouterOS 5 System operacyjny RouterOS Rozmiar
pamięci RAM 256 MB Rozmiar pamięci 16 MB Typ pamięci
FLASH Testowana temperatura otoczenia -40°C do 70°C