

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/switch-gigabit-24x-rj45-poe-2x-sfp-wyswietlacz-lcd-p-115888.html>



Switch Gigabit 24x RJ45 PoE+, 2x SFP, wyświetlacz LCD

Cena brutto	1 813,99 zł
Cena netto	1 474,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUITLSS24561242
Kod producenta	561242
Kod EAN	766623561242
Producent	Intellinet
Bufor pamięci (switche)	512
Gwarancja	36 mc.
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	420
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	144000
Certyfikaty	FCC Class A, CE, RoHS, UKCA, NDAA
Zasilanie	Wejście: 100240 V AC, 5060 Hz Pobór mocy: 420 W (maksymalny)
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x
Wymiary	204.3 x 441.1 x 44 mm
Waga	4.1
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Tak
Przepustowość (switche Gbps)	52
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak

Tryb przekazywania	Store-and-forward
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	8192
Liczba portów PoE+	24
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny

Opis produktu

- Zapewnia zasilanie i połączenie danych dla maksymalnie 24 urządzeń sieciowych PoE
- Oszczędza czas i pieniądze, dostarczając dane i energię za pośrednictwem istniejących kabli sieciowych
- Porty 10/100/1000 z funkcją automatycznego wykrywania automatycznie wykrywają optymalne prędkości sieci
- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Zastosowanie (switche): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 24
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: 24
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Przepustowość (switche Gbps): 52
- Bufor pamięci (switche): 512
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 8192
- Obsługa ramek Jumbo: Nie
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Wentylator (switche): Tak
- Zasilacz (switche): Zewnętrzny
- Pobór mocy: 420
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 144000
- Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS, UKCA, NDAA
- Zasilanie: Wejście: 100240 V AC, 5060 Hz Pobór mocy: 420 W (maksymalny)
- Wymiary: 204.3 x 441.1 x 44 mm
- Waga: 4.1
- Gwarancja: 36 mc.