

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/switch-gs752tpp-smart-48xge-poe-4xsfp-p-120721.html>

## Switch GS752TPP Smart 48xGE PoE+ 4xSFP



|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                          | <b>4 806,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Cena netto                           | <b>3 908,12 zł</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Dostępność                           | <b>Dostępny</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Czas wysyłki                         | <b>24 godziny</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Numer katalogowy                     | <b>NUNTGSS48000023</b>                                                                                                                                                                                             |
| Kod producenta                       | <b>GS752TPP-300EUS</b>                                                                                                                                                                                             |
| Kod EAN                              | <b>606449162561</b>                                                                                                                                                                                                |
| Producent                            | <b>NETGEAR</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługa ramek Jumbo                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba portów SFP                    | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Zastosowanie (switche)               | <b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>                                                                                                                                                                    |
| Zasilacz (switche)                   | <b>Wewnętrzny</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Warstwa przełączania (switche)       | <b>L2+</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Rozmiar tablicy adresów MAC          | <b>16000</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Liczba portów PoE+                   | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+)       | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps       | <b>48</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Liczba portów 10/100 Mbps            | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) | <b>256</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Klasa przełącznika                   | <b>SMART</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Bufor pamięci (switche)              | <b>1.5</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Port konsoli                         | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Architektura sieci (switche)         | <b>GigabitEthernet</b>                                                                                                                                                                                             |
| Typ obudowy                          | <b>Rack (Switche/UPS)</b>                                                                                                                                                                                          |
| Pobór mocy                           | <b>861</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)  | <b>1107549</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Liczba portów PoE++                  | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Obsługiwane protokoły i standardy    | <b>IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet</b> |

|                                     | 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba portów QSFP28                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary                             | 440 × 310 × 43,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba portów SFP56                 | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Akcesoria w zestawie                | Switch Przewód zasilający prądu przemiennego ze złączem C13 (w zależności od regionu sprzedaży)<br>Wsporniki i śruby do montażu w stojaku<br>Gumowe podkładki do montażu na blacie<br>Gumowe zaślepki ochronne, które są już zamontowane w gniazdach SFP<br>Instrukcja inst |
| Liczba portów SFP28                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga                                | 5.03                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozmiar ramki Jumbo                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liczba portów COMBO                 | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba portów QSFP+                 | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| QoS                                 | Ograniczanie szybkości w oparciu o port QoS oparte na portach<br>Support for IPv6 fields DiffServ<br>QoS IEEE 802.1p COS Destination MAC i IP DSCP IPv4 i v6 IPv4 and IPv6 ToS<br>Oparty na protokole TCP/UDP Weighted Round Robin (WRR)<br>Ścisła technologia kolejki pri  |
| Wentylator (switche)                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Przepustowość (switche Gbps)        | 104                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba portów SFP+                  | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba portów 10Gb                  | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tryb przekazywania                  | Store-and-forward                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Opis produktu

**48-portowy gigabitowy przełącznik Smart PoE+** z opcjonalnym zarządzaniem zdalnym/w chmurze i 4 portami SFP (760 W) Samodzielny inteligentny przełącznik przeznaczony do sieci konwergentnych, dużych lub małych.

- Klasa przełącznika: SMART
- Zastosowanie (switche): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
- Warstwa przełączania (switche): L2+
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 48
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów PoE++: 1
- Liczba portów COMBO: Brak

- Liczba portów SFP: 4
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP28: 1
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP28: 1
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Przepustowość (switche Gbps): 104
- Bufor pamięci (switche): 1.5
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 10
- Liczba grup VLAN (tylko mng i smart): 256
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1AB LLDP with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED) IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1D Spanning Tree (STP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) IEEE 802.1x RADIUS Network Access Control
- QoS: Ograniczanie szybkości w oparciu o port QoS oparte na portach Support for IPv6 fields DiffServ QoS IEEE 802.1p COS Destination MAC i IP DSCP IPv4 i v6 IPv4 and IPv6 ToS Oparty na protokole TCP/UDP Weighted Round Robin (WRR) Ścisła technologia kolejki priorytetowej Auto-VoIP VLAN/Auto-Voice VLAN: Tak, w oparciu o bajty OUI (domyślna baza danych i OUI oparte na użytkownikach) w źródłowym adresie MAC telefonu Auto-VoIP: Tak, w oparciu o protokoły (SIP). Priorytetowo kieruje ruch do wyższej kolejki Głosowa sieć VLAN: Tak, w oparciu o identyfikator VLAN lub priorytet 802.1p, pakiety są przesyłane do łączącego się telefonu VoIP za pomocą protokołu LLDP-MED
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Wentylator (switche): Tak
- Zasilacz (switche): Wewnętrzny
- Pobór mocy: 861
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 1107549
- Akcesoria w zestawie: Switch Przewód zasilający prądu przemiennego ze złączem C13 (w zależności od regionu sprzedaży) Wsporniki i śruby do montażu w stojaku Gumowe podkładki do montażu na blacie Gumowe zaślepki ochronne, które są już zamontowane w gniazdach SFP Instrukcja instalacji
- Wymiary: 440 × 310 × 43,2 mm
- Waga: 5.03