

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/switch-managed-poe-12port-rgs200-12p-p-60934.html>

Switch Managed PoE 12port RGS200-12P

Cena brutto	4 880,99 zł
Cena netto	3 968,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUZYXSZ12000002
Kod producenta	RGS200-12P-ZZ0101F
Kod EAN	4718937592050
Producent	ZyXEL
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Bufor pamięci (switche)	512
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Web interface HTTP/HTTPS IPv6 management (Web) CLI (support console) Telnet (5 sessions) SSHv2 (5 sessions) Firmware upgrade by web Firmware upgrade by TFTP Configuration download/upload by Web Configuration download/upload by cli via TFTP DHCP client DHC
Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	568430
Zasilanie	Dual power input 12V~58VDC
Pozostałe parametry	Specyfikacje środowiskowe Temperatura -40 ° C do 75 ° C / -40 ° F do 167 ° F Wilgotność od 5% do 95% (bez kondensacji)
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Bezpieczeństwo	IP and MAC-based access control (128) ACL (support IPv4/IPv6)(256) 802.1X (port-base) Guest VLAN Port security MAC address limit Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding

	Multiple RADIUS servers RADIUS/TACACS+ authentication RADIUS/TACACS+ authorization
Wymiary	77 x 127.3 x 154 mm
Waga	1.45
Rozmiar ramki Jumbo	9
VLAN	1024
QoS	802.1p priority queues per port 802.1p queuing method (scheduler) Input priority mapping Queue egress shaper Rate limiting, port based (accuracy of ingress/egress is 1 kbps on TCP) 802.3x flow control
Wentylator (switch)	Tak
Prędkość przekazywania (Mpps)	17.86
Przepustowość (switch) Gbps	24
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	4
Zastosowanie (switch)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Warstwa przełączania (switch)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000

Opis produktu

12-port GbE Managed PoE Switch RGS200-12P

- Brak wentylatorów i metalowa konstrukcja IP30 zastosowana w przemysłowym przełączniku Zyxel RGS200-12P umożliwia doskonałą kontrolę termiczną i bez problemu radzi sobie w środowisku wysokiego zapylenia oraz kurzu. Zaprojektowany z myślą o pracy w szerokim zakresie temperatur od -40°C do 75°C, model RGS200-12P można instalować w wielu różnych wymagających środowiskach i scenariuszach instalacji.

Szybkie połączenia zapasowe oferujące stabilność komunikacji

- Zyxel RGS200-12P dzięki redundantnej technologii ring i błyskawicznej funkcji automatycznego wykrywania tworzy sieć odporną na uszkodzenia. W przypadku awarii wywołanej błędem sieciowym, normalna praca zostanie przywrócona w czasie krótszym niż 20ms. Dodatkowo RGS200-12P umożliwia łatwą konfigurację poprzez intuicyjny interfejs graficzny dostępny przez przeglądarki internetowe.

Wysoka dostępność

- Wyposażony w dwa wejścia zasilania DC model RGS100-12P oferuje wysoką dostępność pracy oraz niezawodność w najbardziej wymagających warunkach. Podczas standardowej pracy w warunkach zewnętrznych, funkcja ochrony polaryzacji zasilania gwarantuje ciągłość i niezawodność pracy urządzenia

Łatwa rozbudowa sieci wraz z elastyczną instalacją

- RGS200-12P posiada osiem gigabitowych portów PoE+ umożliwiających łatwe zasilanie urządzeń oraz cztery sloty SFP do dalekich połączeń światłowodowych na dystansie do 40 kilometrów, co zapewnia wysoką elastyczność instalacji. Urządzenie przystosowane zostało również do różnego rodzaju wdrożeń, dzięki temu RGS200-12P można zainstalować na szynie DIN lub na ścianie, tak aby efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

https://www.zyxel.com/products_services/rgs200_12p.shtml?t=p

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pamięci (switche):
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Liczba portów SFP:
Obsługa ramek Jumbo:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pozostałe parametry:

Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Tryb przekazywania:
Typ obudowy:
VLAN:
Waga:
Warstwa przełączania (switche):
Wentylator (switche):
Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

FastEthernet
IP and MAC-based access control (128) ACL (support IPv4/IPv6)(256) 802.1X (port-base) Guest VLAN Port security MAC address limit Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding Multiple RADIUS servers RADIUS/TACACS+ authentication RADIUS/TACACS+ authorization SSL (certificate key length 2048 bits) SSL (support SHA-2) Management VLAN CPU defense engine IP source guard ARP inspection
512
568430
Zarządzalny
8
8
4
Tak
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Specyfikacje środowiskowe Temperatura -40 ° C do 75 ° C / -40 ° F do 167 ° F Wilgotność od 5% do 95% (bez kondensacji)
17.86
24
802.1p priority queues per port 802.1p queuing method (scheduler) Input priority mapping Queue egress shaper Rate limiting, port based (accuracy of ingress/egress is 1 kbps on TCP) 802.3x flow control
9
8000
Store-and-forward
Desktop (PC/Switches)
1024
1.45
L2
Tak
77 x 127.3 x 154 mm
Web interface HTTP/HTTPS IPv6 management (Web) CLI (support console) Telnet (5 sessions) SSHv2 (5 sessions) Firmware upgrade by web Firmware upgrade by TFTP Configuration download/upload by Web Configuration download/upload by cli via TFTP DHCP client DHCP relay DHCP snooping DHCP option 82 SNTP Daylight saving setting Schedule PoE PoE MCU firmware upgradable Port mirroring Per VLAN mirroring Reset button (HW reset) Dual image EEE support Cable diagnostics
Dual power input 12V~58VDC
Dom i małe biuro (do 16 portów)