

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/switch-smart-24xge-2xsfp-gs724t-p-60511.html>

Switch Smart 24xGE 2xSFP - GS724T



Cena brutto	965,99 zł
Cena netto	785,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSS24000007
Kod producenta	GS724T-400EUS
Kod EAN	606449098310
Producent	NETGEAR
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	128
Klasa przełącznika	SMART
Bufor pamięci (switche)	512
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	- IGMP snooping v1/v2- IEEE 802.1x (RAIDUS)- Access control list (ACL) - MAC, IP- SNMP- IEEE 802.1ab LLDP- HTTP and HTTPS- Zabezpieczenie przed (DoS)- Syslog- Ping & traceroute- Konfiguracja poprzez web- Zapis oraz odczyt konfiguracji- Dostęp zab
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	21.5
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	465998
Zasilanie	100-240V AC/50-60 Hz
Obsługiwane protokoły i standardy	- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet- IEEE 802.3x full-duplex
Wymiary	43 x 440 x 205 mm
Akcesoria w zestawie	- GS724T- Podkładki- Kabel zasilający- Zestaw do instalacji w szafie- Smart Switch CD zawierający materiały- Smart Switch Instrukcja instalacji- Karta z informacją na temat gwarancji
Waga	2.66
Rozmiar ramki Jumbo	9

Liczba portów COMBO	Brak
VLAN	- Auto-voice VLAN- IEEE 802.1Q Tag VLAN
QoS	DSCP - L3 QoS • 802.1p-based prioritization • Layer 3-based prioritization • Rate-limiting
Przepustowość (switche Gbps)	48
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	2
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24

Opis produktu

Zaprojektowane dla klientów z sektora MSP

Seria przełączników Prosafe® Gigabit Smart została zaprojektowana dla sektora SMB zorientowanego na dużą wydajność oraz proste zarządzanie. Z 16 portami 10/100/100Mb/s z którego każdy może przesłać do 2000Mb/s danych w trybie full duplex GS724T jest idealnym rozwiązaniem dla małych grup roboczych takich jak sale konferencyjne, laboratoria, oraz małe działy. Przełącznik ten wspiera technologię VoIP, streamowanie mediów, multicast, bezpieczeństwo oraz wiele innych intuicyjnych aplikacji takich jak ERP lub zwykły transfer plików.

GS724T dostarczany jest z kompleksowym zbiorem funkcji takich jak ACL, 802.1x, QoS, IGMP snooping czy też limitowanie przepustowości na porcie. Funkcje te w pełni spełniają oczekiwania SMB nie blokując dalszego rozwoju infrastruktury. GS724T dostarczany jest z intuicyjnym interfejsem wykorzystującym przeglądarkę internetową. Interfejs ten pozwala na elastyczne zarządzanie, łatwy podgląd zachodzących procesów, konfiguracji portów a nawet trunk, VLAN i priorytetów. Alternatywnie można wykorzystać protokół SNMP który pozwala na zdalną konfigurację przełączników Smart. Przełączniki Smart są idealne dla wprowadzenia zarządzania w niezarządzaną infrastrukturę.

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):
Bufor pamięci (switche):
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Klasa przełącznika:
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):
Liczba portów 10/100 Mbps:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów 10Gb:
Liczba portów COMBO:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Liczba portów PoE+:
Liczba portów SFP:
Liczba portów SFP+:

- GS724T- Podkładki- Kabel zasilający- Zestaw do instalacji w szafie- Smart Switch CD zawierający materiały- Smart Switch Instrukcja instalacji- Karta z informacją na temat gwarancji GigabitEthernet
512
465998
SMART
128
Brak
24
Brak
Brak
Brak
Brak
2
Brak

Obsługa ramek Jumbo:

Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:

Przepustowość (switche Gbps):

QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Tryb przekazywania:

Typ obudowy:

VLAN:

Waga:

Warstwa przełączania (switche):

Wymiary:

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilacz (switche):

Zasilanie:

Zastosowanie (switche):

Tak

- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet- IEEE 802.3x full-duplex

21.5

48

DSCP - L3 QoS • 802.1p-based prioritization • Layer 3-based prioritization • Rate-limiting

9

8000

Store-and-forward

Rack (Switche/UPS)

- Auto-voice VLAN- IEEE 802.1Q Tag VLAN

2.66

L2

43 x 440 x 205 mm

- IGMP snooping v1/v2- IEEE 802.1x (RAIDUS)- Access control

list (ACL) - MAC, IP- SNMP- IEEE 802.1ab LLDP- HTTP and

HTTPS- Zabezpieczenie przed (DoS)- Syslog- Ping & traceroute-

Konfiguracja poprzez web- Zapis oraz odczyt konfiguracji-

Dostęp zabezpieczony hasłem

Wewnętrzny

100-240V AC/50-60 Hz

Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)