

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/switch-smart-dxs-1210-28s-24xsfp-4x10ge-p-59694.html>

Switch Smart DXS-1210-28S 24xSFP+ 4x10GE



Cena brutto	9 020,99 zł
Cena netto	7 334,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUDLISS24000011
Kod producenta	DXS-1210-28S
Kod EAN	790069456817
Producent	D-Link
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4000
Klasa przełącznika	SMART
Port konsoli	Tak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	27.7
Zasilanie	100 - 240 VAC
Pozostałe parametry	4x 10G BASE-T
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet (EEE) IEEE 802.3an 10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3ae 10GbE over fiber IEEE 802.3z 1000BASE-X Auto MDI/MDIX support for 1000/10GB
Wymiary	441 x 209.5 x 44 mm
Waga	3.27
Rozmiar ramki Jumbo	12.288
VLAN	802.1Q
Funkcje L3	IP Interfaces, ARP, IPv6 Neighbor Discovery (ND), Default Routing and Static Routing.
QoS	802.1p
Funkcje L2	Obejmują port mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) oraz Link Aggregation Control Protocol (LACP).

Wentylator (switche)	Tak
Prędkość przekazywania (Mpps)	416.64
Przepustowość (switche Gbps)	560
Liczba portów SFP+	24
Liczba portów 10Gb	24
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Warstwa przełączania (switche)	L3

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny Smart Ethernet D-Link DXS-1210-28S

Przełączniki **DXS-1210** to przystępne cenowo urządzenia przeznaczone dla wielu sieciowych zastosowań w firmach o każdej wielkości.

Architektura sieci (switche):

Funkcje L2:

Funkcje L3:

Klasa przełącznika:

Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):

Liczba portów 10Gb:

Liczba portów SFP+:

Obsługa ramek Jumbo:

Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:

Port konsoli:

Pozostałe parametry:

Prędkość przekazywania (Mpps):

Przepustowość (switche Gbps):

QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Tryb przekazywania:

Typ obudowy:

VLAN:

Waga:

Warstwa przełączania (switche):

Wentylator (switche):

Wymiary:

Zasilanie:

Zastosowanie (switche):

GigabitEthernet

Obejmują port mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) oraz Link Aggregation Control Protocol (LACP).

IP Interfaces, ARP, IPv6 Neighbor Discovery (ND), Default Routing and Static Routing.

SMART

4000

24

24

Tak

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet (EEE) IEEE 802.3an 10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3ae 10GbE over fiber IEEE 802.3z 1000BASE-X Auto MDI/MDIX support for 1000/10GBASE-T

27.7

Tak

4x 10G BASE-T

416.64

560

802.1p

12.288

32000

Store-and-forward

Rack (Switch/UPS)

802.1Q

3.27

L3

Tak

441 x 209.5 x 44 mm

100 - 240 VAC

Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)