

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/switch-smart-xs512em-12x10gb-2xsfp-p-84283.html>



Switch Smart XS512EM 12x10Gb 2xSFP+

Cena brutto	5 861,99 zł
Cena netto	4 765,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSS12000001
Kod producenta	XS512EM-100EUS
Kod EAN	606449129441
Producent	NETGEAR
Wentylator (switche)	Tak
Prędkość przekazywania (Mpps)	178.6
Przepustowość (switche Gbps)	240
Liczba portów SFP+	2
Liczba portów 10Gb	10
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	64
Klasa przełącznika	SMART
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1113.477
Zasilanie	Zasilacz 120/230 V (50 - 60 Hz)
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Wymiary	32.8 cm x 20.4 cm x 4.3 cm
Waga	2.51
Bufor pakietów	3

Opis produktu

Switch Smart XS512EM

Dzięki intuicyjnemu GUI zapewnia łatwe, niezawodne i niedrogie połączenie z funkcjami zarządzania VLAN, QoS, LGD i IGMP. Elastyczne opcje montażu (rack lub desktop) i cicha konstrukcja sprawiają, że XS512EM jest idealny do każdego środowiska SMB.

Klasa przełącznika:	SMART
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Warstwa przełączania (switche):	L2
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Liczba portów 10Gb:	10
Liczba portów SFP+:	2
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Przepustowość (switche Gbps):	240
Prędkość przekazywania (Mpps):	178.6
Bufor pakietów:	3
Rozmiar tablicy adresów MAC:	32000
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Rozmiar ramki Jumbo:	9
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):	64
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Wentylator (switche):	Tak
Zasilacz (switche):	Wewnętrzny
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	1113.477
Zasilanie:	Zasilacz 120/230 V (50 - 60 Hz)
Wymiary:	32.8 cm x 20.4 cm x 4.3 cm
Waga:	2.51