

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/switch-unifi-48x1gbe-usw-pro-48-p-60807.html>

Switch UniFi 48x1GbE USW-Pro-48



Cena brutto	2 758,99 zł
Cena netto	2 243,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUUBQSZ4800003A
Kod producenta	USW-Pro-48-EU
Kod EAN	810010070616
Producent	UBIQUITI
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	60
Zasilanie	AC / DC, 60 W.
Bezpieczeństwo	Ochrona ESD / EMP: Powietrze: 16 kV, Kontakt: 12 kV
Wymiary	442,4 x 285,4 x 43,7 mm
Waga	4
Prędkość przekazywania (Mpps)	130.944
Przepustowość (switche Gbps)	88
Liczba portów SFP+	4
Liczba portów 10Gb	4
Możliwość łączenia w stos	Tak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Informacje o gwarancji	Gwarancja 12 miesięcy liczona od daty sprzedaży

Opis produktu

Przełącznik UBIQUITI UniFi PRO 48

UniFi Switch Pro 48 to w pełni zarządzany przełącznik warstwy 3 z (48) portami Gigabit Ethernet. (4) Łącza nadrzędne 10G SFP + zapewniają agregację łączy w celu zwiększenia przepustowości i dostępności.

UniFi Switch Pro 48 oferuje bogaty zestaw możliwości warstwy 2 i integruje funkcje warstwy 3, takie jak routing między

sieciami VLAN, routing statyczny i serwer DHCP. UniFi Switch Pro 48 jest idealnym przełącznikiem agregacji i warstwy dostępu dla każdego rozwiązania UniFi - łączy innowacyjne, prawie bezgłośnie chłodzenie z redundancją zasilania UniFi SmartPower RPS. UniFi Network Controller i aplikacja mobilna UniFi Network pozwalają administratorom konfigurować i monitorować praktycznie wszystkie funkcje przełącznika w intuicyjnym graficznym interfejsie użytkownika z dowolnego miejsca.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bezpieczeństwo:	Ochrona ESD / EMP: Powietrze: 16 kV, Kontakt: 12 kV
Informacje o gwarancji:	Gwarancja 12 miesięcy liczona od daty sprzedaży
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	48
Liczba portów 10Gb:	4
Liczba portów SFP+:	4
Możliwość łączenia w stos:	Tak
Pobór mocy:	60
Prędkość przekazywania (Mpps):	130.944
Przepustowość (switche Gbps):	88
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
Waga:	4
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wymiary:	442,4 x 285,4 x 43,7 mm
Zasilacz (switche):	Wewnętrzny
Zasilanie:	AC / DC, 60 W.
Zastosowanie (switche):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)