

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/switch-unmanaged-plus-5xge-gs105e-p-60561.html>

Switch Unmanaged Plus 5xGE - GS105E

Cena brutto	132,99 zł
Cena netto	108,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSW5P000004
Kod producenta	GS105E-200PES
Kod EAN	606449101522
Producent	NETGEAR
Liczba portów COMBO	Brak
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	10
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	4000
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	4
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	5905968
Pozostałe parametry	Temperatura pracy: 32° to 122° F (0° to 50° C)Dopuszczalna wilgotność: 90%Generowany hałas: 0
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3i 10BASE-T EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TX Fast EthernetIEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit EthernetIEEE802.3x full-duplexIEEE 802.1pIEEE 802.1Q VLAN

Wymiary	94 x 104 x 28 mm
Akcesoria w zestawie	Zestaw do montażu na ścianie12V, 1.0A ZasilaczInstrukcja instalacjiCD z oprogramowaniem do zarządzania
Waga	0.3

Opis produktu

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100 Mbps:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów COMBO:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Liczba portów SFP:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:
Pozostałe parametry:

Przepustowość (switche Gbps):
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Typ obudowy:
Waga:
Warstwa przełączania (switche):
Wentylator (switche):
Wymiary:
Zasilacz (switche):
Zastosowanie (switche):

Zestaw do montażu na ścianie12V, 1.0A ZasilaczInstrukcja instalacjiCD z oprogramowaniem do zarządzania
GigabitEthernet
5905968
Niezarządzalny
Brak
5
Brak
Brak
Brak
IEEE 802.3i 10BASE-T EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TX Fast EthernetIEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit EthernetIEEE802.3x full-duplexIEEE 802.1pIEEE 802.1Q VLAN
4
Temperatura pracy: 32° to 122° F (0° to 50° C)Dopuszczalna wilgotność: 90%Generowany hałas: 0
10
4000
Desktop (PC/Switches)
0.3
L2
Nie
94 x 104 x 28 mm
Zewnętrzny
Dom i małe biuro (do 16 portów)