iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:11

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/sygnalizator-zewnetrzny-kcg-sm2p-115-db-p-125184.html



Sygnalizator zewnętrzny KCG-SM2P 115 dB

Cena brutto	**110,00 zł**
Cena netto	**89,43 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KCG-SM2P**
Kod producenta	**KCG-SM2P**
Kod EAN	**5902135112427**
Producent	**MW POWER**
Typ alarmu	**przewodowy**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.65 kg**
EAN (GTIN)	**5904501670159**
Głośność	**115 dB**
Kod producenta	**MR300**
Marka	**bez marki**
Certyfikaty zgodności	**CE**

Opis produktu

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl



Sygnalizator zewnętrzny KCG-SM2P

KCG-SM2P to sygnalizator zewnętrzny z sygnalizacją akustyczną i optyczną przeznaczony do systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Źródłem sygnału akustycznego jest przetwornik piezo-ceramiczny o wysokiej efektywności a źródłem sygnału optycznego super jasne diody LED. Obudowa wykonana jest z mieszaniny poliwęglanu (70%) i ABS-u (30%) co zapewnia wysoką wytrzymałość sygnalizatora na uszkodzenia mechaniczne. Sygnalizator zabezpieczony jest antysabotażowo przed oderwaniem od podłoża i otwarciem obudowy. Pokrycie części elektronicznej lakierem chroni przed wpływami środowiska zewnętrznego.

- **Napięcie zasilania:** 12 V DC
- **Rodzaj czujnika:** akustyczno-optyczny
- **Maks. pobór prądu:** 40 mA
- **Maks. poziom głośności:** 115 dB / 1 m
- **Temperaturowy zakres pracy:** -18°C ~ +60°C
- **Wymiary - wysokość:** 195 mm
- **Wymiary - szerokość:** 165 mm
- **Wymiary - głębokość:** 145 mm
- **Waga brutto opakowania:** 380 g
- **Wymiary opakowania - wysokość:** 205 mm
- **Wymiary opakowania - szerokość:** 153 mm
- **Wymiary opakowania - głębokość:** 73 mm
- **Typ opakowania:** Karton