

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/szafa-instalacyjna-rack-stojaca-19-cali-37u-800x1000-czarna-drzwi-perforowane-lcd-flat-pack-p-60309.html>



Szafa instalacyjna rack stojąca 19 cali 37U 800x1000 czarna drzwi perforowane LCD (Flat pack)

Cena brutto	3 483,99 zł
Cena netto	2 832,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NULAGR37U000021
Kod producenta	FF01-8037-23BL
Kod EAN	5901969433876
Producent	LANBERG
Wysokość U	37U
Akcesoria sieciowe - rodzaj	Szafka stojąca
Obciążenie (maks.)	800
Klasa szczelności	IP20
Pozostałe parametry	Wyświetlacz LCD Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie Rodzaj drzwi: Przednie - Perforowane, Tylnie - Perforowane Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN4
Wymiary	Wymiary szafy (Szerokość x Głębokość x Wysokość): 800 x 1000 x 2039.1 mm Wysokość (górny panel - dolny panel): 1972.1 mm Wysokość (górny panel - podłóże): 2039.1 mm Wysokość (górny panel - podłóże uwzględniając śruby): 2039.1 mm Wewnętrzna szerokość rozst
Akcesoria w zestawie	Instrukcja montażu Komplet śrub Kółka z hamulcem Nóżki Panel Wentylacyjny (4 wentylatory) Śruby M6 Zamek przedni Zamek tylny Zamki boczne
Waga	118
Szerokość	80
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Materiał

Stal

Opis produktu

Szafa instalacyjna rack stojca 19" 37U 800x1000 czarna drzwi perforowane LCD (Flat pack)

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-8037-23BL to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19" o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg.

Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą jakością wykonania. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi perforowane z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne perforowane drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie).

Szafa posiada zamontowany na przodzie wyświetlacz LCD, wyświetlający podstawowe informacje (np. temperaturę wewnątrz szafy, obecny czas oraz aktualny status pracy wentylatorów) o statusie działania urządzenia.

W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 4 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.

Akcesoria sieciowe - rodzaj:
Akcesoria w zestawie:

Klasa szczelności:
Kolor (wyliczeniowy):
Materiał:
Obciążenie (maks.):
Pozostałe parametry:

Szerokość:
Waga:
Wymiary:

Wysokość U:

Szafka stojąca
Instrukcja montażu Komplet śrub Kółka z hamulcem Nóżki
Panel Wentylacyjny (4 wentylatory) Śruby M6 Zamek przedni
Zamek tylny Zamki boczne
IP20
Czarny
Stal
800
Wyświetlacz LCD Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem +
regulowane nóżki Panel wentylacyjny: w zestawie 4
wentylatory 230V w górnej obudowie Rodzaj drzwi: Przednie -
Perforowane, Tylne - Perforowane Zgodność ze standardami:
ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI
Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany)
80
118
Wymiary szafy (Szerokość x Głębokość x Wysokość): 800 x
1000 x 2039.1 mm Wysokość (górny panel - dolny panel):
1972.1 mm Wysokość (górny panel - podłoże): 2039.1 mm
Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2039.1
mm Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami
rackowymi: 450 mm Szerokość rozstawu między otworami
szyn rackowych: 465 mm Zewnętrzna szerokość między
szynami rackowymi: 500 mm Grubość drzwi: 5.0 mm Grubość
blachy: pionowe szyny montażowe - 2,00 mm; profil
montażowy - 2,00 mm; reszta - 1,50 mm - 1,20 mm
37U