

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/szafa-stojaca-rack-19-42u-600x600-czarna-p-107159.html>



Szafa stojąca rack 19 42U 600x600, czarna

Cena brutto	2 629,99 zł
Cena netto	2 138,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NULAGR42U000041
Kod producenta	FF01-6642-23BL
Kod EAN	5901969439748
Producent	LANBERG
Wysokość U	42U
Akcesoria sieciowe - rodzaj	Szafka stojąca
Gwarancja	36 mc.
Obciążenie (maks.)	1200
Klasa szczelności	IP20
Pozostałe parametry	Wyświetlacz LCD Rodzaj drzwi: przednie - perforowane, tylnie - perforowane Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI Otwory kablowe: góra, dół (regulowany)
Wymiary	600 x 600 x 2127,5 mm Wysokość (górny panel - dolny panel): 2018,5 mm Wysokość (górny panel - podłoże): 2121,5 mm Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2127,5 mm Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm Szerokość rozs
Akcesoria w zestawie	Akcesoria do mocowania Zamek drzwi przednich i tylnych 2 x Zamek paneli bocznych 20 x Śruba M6 4 x Kółko 4 x Stopa Zestaw do uziemienia
Waga	92
Szerokość	600
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Materiał	Stal

Opis produktu

Szafa stojąca rack 19 42U 600x600 mm, czarna

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-6642-23BL to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych instalatorów, którzy budują sieci, wykonują montaż okablowania oraz instalują sprzęt w rozmiarze 19". Ta niezawodna szafa rackowa oferuje maksymalny łączny udźwig zwiększony z 800 kg do 1200 kg, co zapewnia solidność i bezpieczeństwo Twoich instalacji.

Nasza szafa rackowa jest specjalnie zaprojektowana dla centrów danych, które wymagają dużej przestrzeni w szafach na urządzenia. Doskonale sprawdzi się w rozległych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Ponadto, jest doskonałym rozwiązaniem dla instalacji niskoprądowych, takich jak sieci telewizji kablowej, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja szafy została wykonana z wysokiej jakości walcowanej stali, co zapewnia doskonały design i jakość wykonania. Szafa posiada regulację głębokości pionowych szyn montażowych, umożliwiając dostosowanie do różnych rodzajów sprzętu. Szafa jest wyposażona w przednie i tylne drzwi perforowane. Możliwy montaż prawo lub lewostronny. Boczne panele są zdejmowane (z zamkami w zestawie), a tylne drzwi wykonane z solidnej stali z zamkiem. Szafa jest również wyposażona w zamontowany na przodzie wyświetlacz LCD z funkcją termostatu, który wyświetla podstawowe informacje, takie jak temperatura wewnątrz szafy, obecny czas oraz aktualny status pracy wentylatorów.

Szafa Lanberg posiada również zamykane górne i dolne panele z zaślepkami w zestawie, umożliwiające wygodne wprowadzanie i ukrywanie okablowania. To sprawia, że Twoja instalacja jest estetyczna i dobrze zorganizowana, minimalizując zamieszanie kablowe.

Dodatkowo, szafa wyposażona została w akcesoria uziemiające, w tym przewód oraz nakrętki. Piny uziemiające znajdują się w trzech elementach szafy - w ramie, drzwiach przednich oraz tylnych, zapewniając kompleksowe uziemienie Twoich instalacji.

W zestawie również znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V, akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6, zaślepki paneli wejściowych, zestaw uziemiający, kółka oraz stopy. Aby ułatwić transport, szafa jest pakowana w trzy płaskie opakowania, co umożliwia samodzielny montaż.

Wybierz szafę rackową Lanberg, aby dostarczyć niezawodne i profesjonalne rozwiązanie instalacyjne dla swoich projektów!

- Akcesoria sieciowe - rodzaj: Szafka stojąca
- Wysokość U: 42U
- Szerokość: 600
- Klasa szczelności: IP20
- Materiał: Stal
- Obciążenie (maks.): 1200
- Akcesoria w zestawie: Akcesoria do mocowania Zamek drzwi przednich i tylnych 2 x Zamek paneli bocznych 20 x Śruba M6 4 x Kółko 4 x Stopa Zestaw do uziemienia
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 600 x 600 x 2127,5 mm Wysokość (górny panel - dolny panel): 2018,5 mm Wysokość (górny panel - podłoże): 2121,5 mm Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2127,5 mm Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 465 mm Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm
- Waga: 92
- Pozostałe parametry: Wyświetlacz LCD Rodzaj drzwi: przednie - perforowane, tylne - perforowane Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI Otwory kablowe: góra, dół (regulowany)
- Gwarancja: 36 mc.