

Link do produktu: <https://sklep.iod.pl/tplink-vigi-c3306mm-3mp-fullcolor-bullet-mikrofon-irled-30m-h265-ip67-poe-p-125604.html>



TP-Link VIGI C330(6MM) 3MP Full-Color Bullet Mikrofon IR/LED 30m H.265+ IP67 PoE

Cena brutto	259,59 zł
Cena netto	211,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VIGI C330(6MM)
Kod producenta	VIGI C330(6MM)
Kod EAN	4895252501797
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Profesjonalna kamera z pełnią kolorów 24/7

TP-Link VIGI C330 (wersja 6 mm) to zewnętrzna kamera typu Bullet, która zapewnia pełnokolorowy obraz przez całą dobę — nawet w całkowitej ciemności. Dzięki czułemu sensorowi oraz wbudowanym diodom LED kamera rejestruje szczegółowe, kolorowe nagrania, co znacząco zwiększa skuteczność identyfikacji osób, pojazdów i obiektów.

Model C330 wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI do **klasyfikacji ludzi i pojazdów**, a także obsługuje pełny zestaw funkcji **Smart Detection**, takich jak przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucenie obiektu czy sabotaż kamery. Wbudowany mikrofon umożliwia nagrywanie dźwięku w promieniu do 5 metrów, co zwiększa wartość dowodową nagrań.

Dzięki odporności **IP67**, zasilaniu **PoE/12V DC**, kompresji **H.265+** oraz kompatybilności **ONVIF**, kamera idealnie sprawdza się w profesjonalnych instalacjach monitoringu.

Dane techniczne

Kamera

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: 0,005 Lux / 0 Lux (IR/białe LED)
- Migawka: 1/3 – 1/10000 s
- Tryb nocny: filtr IR
- Przełącznik dzień/noc: Auto / Harmonogram / Stały

Obiektyw (wersja 6 mm)

- Typ: stałogniskowy
- Ogniskowa: 6 mm

- Przysłona: F1.6
- Pole widzenia:
 - Poziomo: 55,1°
 - Pionowo: 30,2°
 - Przekątna: 64°
- DORI (6 mm):
 - Wykrywanie: 100 m
 - Obserwacja: 41 m
 - Rozpoznanie: 20 m
 - Identyfikacja: 10 m
- Regulacja kąta: obrót -90° do 90°, pochylenie -90° do 90°

Doświetlenie

- IR: 2 diody, zasięg 30 m, 850 nm
- Białe LED: 2 diody, zasięg 30 m
- Tryby: Auto / Harmonogram / Włączone / Wyłączone

Wideo

- Maks. rozdzielczość: 2304 × 1296
- Strumień główny: 1-25 fps
- Strumień poboczny: 1-25 fps
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Bitrate:
 - Główny: 256 Kb/s – 4 Mb/s
 - Poboczny: 64 Kb/s – 512 Kb/s
- Korekcja obrazu: BLC / 3D DNR / HLC / Smart IR
- WDR: DWDR
- Maski prywatności: do 4 stref
- ROI: 1 obszar
- OSD: tak

Audio

- Mikrofon: wbudowany (zasięg ok. 5 m)
- Wyjście audio: brak
- Kompresja: G.711 alaw
- Bitrate: 64 Kb/s

Sieć

- Port: 1 × RJ45 10/100 Mb/s (PoE)
- PoE: 802.3af/at
- Protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, SMTP, SNMP, IPv4/IPv6 itd.
- ONVIF: Profil S/T
- Klient: VIGI App, Web, VIGI VMS, Cloud VMS, PC Client
- Przeglądarki: Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+, Edge 91+
- Bezpieczeństwo: HTTPS, filtr IP, ochrona hasłem

Alarmy i zdarzenia

- Smart Detection:
 - wtargnięcie, linia, wejście/wyjście ze strefy
 - pozostawienie/kradzież obiektu
 - manipulacja kamerą
 - wykrywanie ludzi
 - wykrywanie pojazdów
 - nieoczekiwany dźwięk
- Podstawowe: ruch, sabotaż, błędne logowanie
- Reakcje: miganie białym światłem, powiadomienia push

Porty i pamięć

- Port Ethernet: 1 × RJ45
- Slot microSD: brak
- Reset: brak

Zasilanie

- 12V DC $\pm 5\%$ (max 5,5 W)
- PoE 802.3af/at (max 6 W)

Odporność i warunki pracy

- IP67
- Temperatura pracy: -30°C do 60°C
- Wilgotność: $\leq 95\%$ (bez kondensacji)

Wymiary i materiał

- Wymiary: 174 × 78 × 71 mm

- Materiał: plastik
- Waga netto: 0,26 kg
- Waga brutto: 0,4 kg

Zawartość opakowania

- Kamera VIGI C330 (6 mm)
- Instrukcja
- Uszczelnienia kabla
- Akcesoria montażowe

Certyfikaty

- CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC