

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/tusz-brother-lc3619xbk-czarny-oryginalny-do-mfc-j2330dw-mfc-j3530-mfc-j393-p-106374.html>



Tusz Brother LC3619XLBK Czarny Oryginalny do MFC-J2330DW MFC-J3530 MFC-J393

Cena brutto	96,50 zł
Cena netto	78,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LC3619XLBK
Kod producenta	LC3619XLBK
Kod EAN	4977766767675
Producent	Brother

Opis produktu

Maksymalna wydajność XL dla wymagających środowisk biurowych

Oryginalny tusz czarny w wersji powiększonej (XL) został zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji w małych i średnich firmach oraz biurach korporacyjnych. Pozwala na wydrukowanie aż do 3000 stron formatu A4 przy 5% pokryciu strony, zgodnie z rygorystyczną normą ISO/IEC 24711. Zwiększona zasobność wkładu drastycznie ogranicza częstotliwość przestojów związanych z wymianą materiałów eksploatacyjnych, obniżając jednocześnie koszt jednostkowy wydruku pojedynczej strony. To optymalny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się ekonomia pracy i wysoki nakład.

Profesjonalna jakość tekstu i wysoka odporność pigmentu na czynniki zewnętrzne

Formuła czarnego atramentu została zoptymalizowana pod kątem precyzyjnego drukowania dokumentów tekstowych, co owocuje głęboką, wyrazistą czernią oraz doskonałym kontrastem. Tusz błyskawicznie utrwala się na papierze, eliminując problem rozmazywania się tekstu czy powstawania nieestetycznych zacieków podczas drukowania w wysokiej rozdzielczości. Wydruki charakteryzują się również podwyższoną odpornością na blaknięcie pod wpływem promieni UV oraz działanie markerów biurowych, co gwarantuje wieloletnią trwałość ważnych dokumentów archiwalnych i umów.

Pełna ochrona i bezawaryjne działanie głowicy drukującej

Stosowanie oryginalnego tuszu Brother eliminuje ryzyko zatykania mikro-dyszy głowicy piezoelektrycznej, co jest najczęstszą przyczyną awarii w przypadku używania tanich zamienników. Chemiczny skład wkładu zawiera unikalne substancje nawilżające i czyszczące, dopasowane do charakterystyki pracy mechanizmów urządzeń wielofunkcyjnych. Oryginalny kartridż zapewnia idealne dopasowanie ciśnieniowe i precyzyjne dawkowanie kropeł, co chroni wnętrze urządzenia przed przypadkowym zalaniem i pozwala na utrzymanie fabrycznej gwarancji producenta.

Inteligentny pomiar zużycia i bezproblemowa instalacja

Wkład został wyposażony w zintegrowany chip komunikujący się w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem urządzenia. Pozwala to na stałe i precyzyjne monitorowanie poziomu pozostałego pigmentu – system z wyprzedzeniem poinformuje Cię o konieczności przygotowania nowego wkładu, eliminując ryzyko nagłego przerwania pracy w połowie ważnego projektu. Sama wymiana odbywa się w pełni intuicyjnie: przedni panel dostępowy w kompatybilnych urządzeniach Brother pozwala na błyskawiczne i czyste wpięcie nowego kartridża bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Gwarancja pełnej zgodności z urządzeniami wielkoformatowymi formatu A3

Wkład LC3619XLBK został zaprojektowany specjalnie pod kątem architektury nowoczesnych urządzeń biznesowych Brother, obsługujących formaty do A3 włącznie. Współpracuje on ze stacjami roboczymi z serii MFC-J2330DW, MFC-J3530DW oraz MFC-J3930DW. Dokładne spasowanie materiałów eksploatacyjnych z mechanizmem podawania papieru i parametrami termicznymi plotera gwarantuje powtarzalną jakość wydruku od pierwszej do ostatniej strony, niezależnie od formatu i gramatury wybranego nośnika.

Dane techniczne

Informacje podstawowe

- Producent: Brother
- Model: LC3619XLBK (zamiennie oznaczany jako LC3619BK XL)
- Kod producenta (Part number): LC3619XLBK
- Kolor: Black (czarny)
- Typ wkładu: Oryginalny
- Technologia druku: Atramentowa (inkjet)

Wydajność i pojemność

- Wydajność (przy 5% pokryciu strony A4): do 3000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 24711)
- Wersja pojemnościowa: XL (wysoka wydajność)

Kompatybilność

- Brother MFC-J2330DW
- Brother MFC-J3530DW
- Brother MFC-J3930DW

Parametry fizyczne i przechowywanie

- Typ opakowania: Oryginalny kartonik z hermetycznym zabezpieczeniem wewnętrznym
- Dopuszczalna temperatura pracy / przechowywania: 10°C do 35°C
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 20% ~ 80% (bez kondensacji)