

Link do produktu: <https://sklep.iod.pl/tusz-oryginalny-brother-lc3619xl-cyan-1500str-mfc-j2330dw-mfc-j3530dw-p-106375.html>



Tusz oryginalny Brother LC3619XLC Cyan 1500str MFC-J2330DW MFC- J3530DW

Cena brutto	56,98 zł
Cena netto	46,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LC3619XLC
Kod producenta	LC3619XLC
Kod EAN	4977766767682
Producent	Brother

Opis produktu

Maksymalna wydajność XL dla wymagających środowisk biurowych

Oryginalny tusz błękitny w wersji powiększonej (XL) został zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji w małych i średnich firmach oraz biurach korporacyjnych. Pozwala na wydrukowanie aż do 1500 stron formatu A4 przy 5% pokryciu strony, zgodnie z rygorystyczną normą ISO/IEC 24711. Zwiększona zasobność wkładu drastycznie ogranicza częstotliwość przestojów związanych z wymianą materiałów eksploatacyjnych, obniżając jednocześnie koszt jednostkowy wydruku pojedynczej strony. To optymalny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się ekonomia pracy i wysoki nakład.

Profesjonalne odwzorowanie kolorów i wysoka odporność pigmentu

Formuła atramentu została zoptymalizowana pod kątem precyzyjnego odwzorowania palety barw CMYK, co owocuje żywymi, nasyconymi odcieniami błękitu oraz doskonałym kontrastem. Tusz błyskawicznie utrwała się na papierze, eliminując problem rozmazywania się tekstu czy powstawania nieestetycznych zacieków podczas drukowania grafik i wykresów w wysokiej rozdzielczości. Wydruki charakteryzują się również podwyższoną odpornością na blaknięcie pod wpływem promieni UV oraz czynników zewnętrznych, co gwarantuje wieloletnią trwałość ważnych dokumentów archiwalnych.

Pełna ochrona i bezawaryjne działanie głowicy drukującej

Stosowanie oryginalnego tuszu Brother eliminuje ryzyko zatykania mikro-dyszy głowicy piezoelektrycznej, co jest najczęstszą przyczyną awarii w przypadku używania tanich zamienników. Chemiczny skład wkładu zawiera unikalne substancje nawilżające i czyszczące, dopasowane do charakterystyki pracy mechanizmów urządzeń wielofunkcyjnych. Oryginalny kartridż zapewnia idealne dopasowanie ciśnieniowe i precyzyjne dawkowanie kropeł, co chroni wnętrze urządzenia przed przypadkowym zalaniem i pozwala na utrzymanie fabrycznej gwarancji producenta.

Inteligentny pomiar zużycia i bezproblemowa instalacja

Wkład został wyposażony w zintegrowany chip komunikujący się w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem urządzenia. Pozwala to na stałe i precyzyjne monitorowanie poziomu pozostałego pigmentu – system z wyprzedzeniem poinformuje Cię o konieczności przygotowania nowego wkładu, eliminując ryzyko nagłego przerwania pracy w połowie ważnego projektu. Sama wymiana odbywa się w pełni intuicyjnie: przedni panel dostępowy w kompatybilnych urządzeniach Brother pozwala na błyskawiczne i czyste wpięcie nowego kartridża bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Gwarancja pełnej zgodności z urządzeniami wielkoformatowymi formatu A3

Wkład LC3619XLC został zaprojektowany specjalnie pod kątem architektury nowoczesnych urządzeń biznesowych Brother, obsługujących formaty do A3 włącznie. Współpracuje on ze stacjami roboczymi z serii MFC-J2330DW, MFC-J3530DW oraz MFC-J3930DW. Dokładne spasowanie materiałów eksploatacyjnych z mechanizmem podawania papieru i parametrami termicznymi plotera gwarantuje powtarzalną jakość wydruku od pierwszej do ostatniej strony, niezależnie od formatu i gramatury wybranego nośnika.

Dane techniczne

Informacje podstawowe

- Producent: Brother
- Model: LC3619XLC (zamiennie oznaczany jako LC3619C XL)
- Kod producenta (Part number): LC3619XLC
- Kolor: Cyan (błękitny)
- Typ wkładu: Oryginalny
- Technologia druku: Atramentowa (inkjet)

Wydajność i pojemność

- Wydajność (przy 5% pokryciu strony A4): do 1500 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 24711)
- Wersja pojemnościowa: XL (wysoka wydajność)

Kompatybilność

- Brother MFC-J2330DW
- Brother MFC-J3530DW
- Brother MFC-J3930DW

Parametry fizyczne i przechowywanie

- Typ opakowania: Oryginalny kartonik z hermetycznym zabezpieczeniem wewnętrznym
- Dopuszczalna temperatura pracy / przechowywania: 10°C do 35°C
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 20% ~ 80% (bez kondensacji)