

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/wzmacniacz-sygnału-wi-fi-300mbps-czarny-p-40898.html>



Wzmacniacz sygnału Wi-Fi 300Mbps czarny

Cena brutto	62,99 zł
Cena netto	51,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMGEMRW00000008
Kod producenta	WNP-RP300-03-BK
Kod EAN	8716309117210
Producent	GEMBIRD
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Szybka konfiguracja za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu WWW lub funkcji WPS
Zysk anteny	3
Liczba anten (sieci drobne)	2
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100 Mbit/s
Standardy sieciowe	802.3u
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Zasilanie	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Pozostałe parametry	Klasa mocy: moc RF 20 dBm (maks. EIRP) Zużycie energii: do 2,5 W
Bezpieczeństwo	64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA -MIXED-PSK.
Wymiary	40 x 40 x 68 mm
Waga	44
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi Gembird WNP-RP300-03-BK

- Kompaktowy repeater Wi-Fi o szybkości 300 Mbps ze zintegrowanymi antenami
- Obsługuje wszystkie standardy IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi (sieci 2,4 GHz)
- Szybkość transmisji danych do 300 Mb/s za pośrednictwem protokołu 802.11n
- Maksymalne bezpieczeństwo WLAN z WPA2, WPA i WEP (128/64)
- Szybka konfiguracja za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu WWW lub funkcji WPS

- Może być skonfigurowany jako bezprzewodowy repeater lub jako punkt dostępu
- Praktyczny port LAN i wskaźnik stanu LED

Antena (sieci drobne):

Architektura sieci (switche):

Bezpieczeństwo:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba anten (sieci drobne):

Pasma (sieci drobne):

Porty we/wy (sieciówka drobna):

Pozostałe parametry:

Standardy sieciowe:

Waga:

Wymiary:

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilanie:

Zysk anteny:

Wewnętrzna

FastEthernet

64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA -MIXED-PSK.

Czarny

2

2,4 GHz

1 x 10/100 Mbit/s

Klasa mocy: moc RF 20 dBm (maks. EIRP) Zużycie energii: do

2,5 W

802.3u

44

40 x 40 x 68 mm

Szybka konfiguracja za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu

WWW lub funkcji WPS

100 - 240 VAC 50/60 Hz

3