

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/xr550-si-4309y-16gb-480gb-h755-iden-800w-3y-p-100292.html>BRAK
ZDJĘCIA

*R550 Si 4309Y 16GB 480GB H755 iDEn 800W 3Y

Cena brutto	13 474,99 zł
Cena netto	10 955,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSDELSR55000005
Kod producenta	per55013a
Kod EAN	5902002193269
Producent	Dell
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Format szerokości zainstalowanego dysku	3,5" (LFF)
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba rdzeni procesora	8C
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SATA
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	480
Liczba zainstalowanych dysków tw.	1
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	16
Obudowa serw.	Rack 2U
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4309Y 2,8GHz, 8rdzenie/16wątki, 10,4GT/s, 12MB pamięci podręcznej, Turbo, HT (105W) DDR4-2666
Pozostałe informacje o pamięci RAM	16GB pamięci RDIMM, 3200MT/s, w modułach dwubankowych
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	Registered
Zainstalowana pamięć RAM	16

Informacje o gwarancji	Gwarancja Basic Next Business Day 3 lata
Moc zasilacza	800
Maks. wielkość pamięci	1
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Pozostałe parametry dysku	480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5" dysk AG do intensywnego odczytu z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, koszyk hybrydowy 3,5", 1 DWPD
Taktowanie procesora	2.1
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Akcesoria w zestawie	- iDRAC9 Enterprise piętnastej generacji - Układ Trusted Platform Module 2.0 V3 - No Optical Drive Internal for 8 HD Chassis - PowerEdge 2U standardowa ramka - 1 CPU, 1x16 LP+ 1x8(x4 link) LP - ReadyRails szyny wsuwane bez ramienia zarządzającego kablami
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Dwuportowa karta LOM 1GbE na płycie głównej
Szerokość	434
Pozostałe informacje o kontrolerze	PERC H755 SAS kontroler przedni - RAID 0,1,5,10,50,60
Głębokość	693.8
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Kontroler dysków	Karta

Opis produktu

Serwer DELL PowerEdge R550 do montażu w szafie serwerowej

Dwuprocesorowy serwer o wysokości 2U do montażu w szafie serwerowej oferuje idealną równowagę między dostępem do zasobów i przystępną ceną, ułatwiając dostosowanie go do różnych wymagań.

- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Taktowanie procesora: 2.1
- Liczba rdzeni procesora: 8C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Silver 4309Y 2,8GHz, 8rdzenie/16wątki, 10,4GT/s, 12MB pamięci podręcznej, Turbo, HT (105W) DDR4-2666
- Zainstalowana pamięć RAM: 16
- Maks. wielkość pamięci: 1
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: Registered
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 16
- Pozostałe informacje o pamięci RAM: 16GB pamięci RDIMM, 3200MT/s, w modułach dwubankowych
- Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: Dwuportowa karta LOM 1GbE na płycie głównej

- Kontroler dysków: Karta
- Pozostałe informacje o kontrolerze: PERC H755 SAS kontroler przedni - RAID 0,1,5,10,50,60
- Format szerokości dysku: 3,5" (LFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SATA
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 8
- Liczba zainstalowanych dysków tw.: 1
- Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków: 480
- Format szerokości zainstalowanego dysku: 3,5" (LFF)
- Pozostałe parametry dysku: 480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5" dysk AG do intensywnego odczytu z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, koszyk hybrydowy 3,5", 1 DWPD
- Gniazda we/wy: 1 x RS-232 (COM)
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Moc zasilacza: 800
- Obudowa serw.: Rack 2U
- Szerokość: 434
- Głębokość: 693.8
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Akcesoria w zestawie: - iDRAC9 Enterprise piętnastej generacji - Układ Trusted Platform Module 2.0 V3 - No Optical Drive Internal for 8 HD Chassis - PowerEdge 2U standardowa ramka - 1 CPU, 1x16 LP+ 1x8(x4 link) LP - ReadyRails szyny wsuwane bez ramienia zarządzającego kablami
- Informacje o gwarancji: Gwarancja Basic Next Business Day 3 lata