

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-apc-smart-ups-x-1500va-rack-tower-lcd-230v-with-network-card-smx1500rmi2unc-1500va-p-37370.html>



## Zasilacz awaryjny APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card SMX1500RMI2UNC 1500VA

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                         | <b>8 919,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cena netto                          | <b>7 252,02 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dostępność                          | <b>Dostępny</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Czas wysyłki                        | <b>24 godziny</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer katalogowy                    | <b>AUAPCMX15NC</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod producenta                      | <b>SMX1500RMI2UNC</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod EAN                             | <b>0731304281702</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Producent                           | <b>APC</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba akumulatorów                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Architektura UPS-a                  | <b>line-interactive</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Porty zasilania wy.                 | <b>8 x IEC-C13</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Porty zasilania we.                 | <b>IEC-C14</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moc czynna (W)                      | <b>1200</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liczba faz na wejściu               | <b>1 (230V)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | <b>5.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moc pozorna                         | <b>1500 VA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Czas ładowania                      | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Napięcie                            | <b>48</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ obudowy                         | <b>Tower (UPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funkcje specjalne                   | <b>- Zdalne zarządzanie UPSem-<br/>Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka<br/>sprawność online- Tryb<br/>ekologiczny- Konstrukcja<br/>wysokoczęstotliwościowa- Licznik<br/>energii- Prognoza wymiany<br/>akumulatora- Intuicyjny interfejs<br/>z wyświetlaczem</b> |
| Wymagania środowiskowe              | <b>- Środowisko operacyjne: 0 - 45<br/>°C- Wilgotność względna podczas<br/>pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m.<br/>podczas pracy: 0-3000 m-<br/>Temperatura (przechowywanie):<br/>-15 - 45 °C- Wilgotność względna<br/>(przechowywanie)</b>                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozostałe parametry  | - Moc wyjściowa: 1200W-<br>Napięcie wyjściowe: 230V- Typ<br>przebiegu: sinusoida- 2 x IEC<br>Jumpers- Napięcie wejściowe:<br>230V , 160-286V- Obciążenie<br>wyłącznika toru zasilającego:<br>10A- Wstępnie zainstalowane k |
| Wymiary              | - Wysokość: 89 mm- Szerokość:<br>432 mm- Głębokość: 490 mm-<br>Wysokość w szafie przemysłowej:<br>2U                                                                                                                       |
| Akcesoria w zestawie | - CD z oprogramowaniem-<br>Dokumentacja na CD- Instrukcja<br>użytkownika- Wsporniki<br>montażowe do szaf<br>przemysłowych- Wymienne nóżki<br>podtrzymujące- Kabel do<br>sygnalizacji RS-232 do Smart-<br>UPS- Kabel USB    |
| Waga                 | 24.82                                                                                                                                                                                                                      |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny                                                                                                                                                                                                                     |
| Złącza               | 1 x USB (Type B)                                                                                                                                                                                                           |

## Opis produktu

### APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card

**APC Smart-UPS, 1200 Watts /1500 VA**, na wejściu 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Funkcje specjalne:

- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja  
użytkownika- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych-  
Wymienne nóżki podtrzymujące- Kabel do sygnalizacji RS-232  
do Smart-UPS- Kabel USB

line-interactive

3

5.8

- Zdalne zarządzanie UPSem- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka  
sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja  
wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza wymiany  
akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD-  
Automatyczne rozpoznawanie akumulatorów zewnętrznych-  
Wiele zarządzanych grup gniazd wyjściowych- Czysty  
wyjściowy przebieg sinusoidalny (zasilanie z akumulatora)-  
Fabrycznie zainstalowana karta NMC- Elastyczny czas  
podtrzymania- Możliwość zimnego startu- Akumulatory  
zewnętrzne Plug and play- Rack / Tower- Gniazdo SmartSlot-  
Ładowanie akumulatorów dopasowane do temperatury-  
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji  
niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie  
akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Automatyczne włączenie  
UPS-a po powrocie zasilania- Automatyczny test-  
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Zarządzalne  
sieciowo- Alarmy dźwiękowe- Wskaźnik statusu LED- Port  
szeregowy- Złącze USB- Powiadomienie o rozłączeniu  
akumulatora- Akumulatory wymienne przez użytkownika "na  
gorąco"- Bezpiecznik automatyczny- Regulowane punkty  
przełączania napięcia- Regulowana czułość na napięcie  
Czarny

1

1 (230V)

1200

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc pozorna:            | 1500 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Napięcie:               | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Porty zasilania we.:    | IEC-C14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Porty zasilania wy.:    | 8 x IEC-C13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pozostałe parametry:    | - Moc wyjściowa: 1200W- Napięcie wyjściowe: 230V- Typ przebiegu: sinusoida- 2 x IEC Jumpers- Napięcie wejściowe: 230V , 160-286V- Obciążenie wyłącznika toru zasilającego: 10A- Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot: AP9631- Awaryjny wyłącznik zasilania- Znamionowa energia przepięcia: 645 Dżule                                                                      |
| Typ obudowy:            | Tower (UPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga:                   | 24.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymagania środowiskowe: | - Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 40.00 dBA- Odprowadzanie ciepła: 133.00 BTU/godz. |
| Wymiary:                | - Wysokość: 89 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 490 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Złącza:                 | 1 x USB (Type B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |