

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-keor-spe-rack-2u-2-2kva-p-111099.html>

Zasilacz awaryjny Keor SPE Rack 2U 2,2kVA



Cena brutto	3 339,99 zł
Cena netto	2 715,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AULGRL2U3110700
Kod producenta	311070
Producent	Legrand
Moc pozorna	2200 VA
Gwarancja	24 mc.
Czas ładowania	4
Napięcie	6
Pojemność akumulatora	7
Typ obudowy	Rack (Switch/UPS)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzeciążeniowe
Gniazda we/wy	1 x EPO
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza (°C): 0 - 40 Wilgotność względna (%): 0-95 bez kondensacji Poziom hałasu w odległości 1 m (dBA): poniżej 50 Szacunkowa zawartość materiałów pochodzących z gospodarki o obiegu zamkniętym: w przybliżeniu 41% Wskaźnik przydatności do recy
Wymiary	440 x 86,5 x 600 mm (2U)
Waga	28.3
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Liczba akumulatorów	6
Architektura UPS-a	line-interactive
Porty zasilania wy.	1 x IEC-C19
Porty zasilania we.	IEC-C20
Moc czynna (W)	1980
Liczba faz na wejściu	1 (230V)

Opis produktu

Zasilacz awaryjny Keor SPE Rack 2U 2,2kVA

Legrand KEOR SPE R/T 2200 to bezprzerwowo zasilacz UPS wykonany w technologii Line interactive o mocy znamionowej 2200VA - 1980W. Pracą urządzenia zarządza wysokiej jakości dedykowany mikroprocesor. Zasilacz posiada możliwość uruchomienia testów auto diagnostycznych oraz funkcję zimnego rozruchu. Zasilacz KEOR SPE RT może być używany zarówno w konfiguracjach typu tower, jak i rack.

KEOR SPE R/T 2200 został wyposażony w hermetycznie zamknięte akumulatory ołowiowe z regulowanym zaworem, które gwarantują minimalny czas podtrzymania wynoszący 8 minut przy 80% obciążenia. Akumulatory można łatwo wymienić dzięki specjalnym pokrywom znajdującym się z przodu zasilacza UPS.

Obecność elektronicznego stabilizatora napięcia (AVR) w zasilaczu zapewnia wysoką stabilność napięcia wyjściowego oraz skuteczną ochronę przed zakłóceniami w sieci elektrycznej.

Zasilacz UPS posiada szereg gniazd wyjściowych 2 x (4 x IEC320-C13) + (1 x IEC 320-C19) przy czym jedna grupa gniazd może być programowalna. KEOR SPE R/T 2200 może być podłączony do komputera PC poprzez port SNMP, USB lub szeregowy RS232, co pozwala na wygodne monitorowanie jego pracy, za pomocą darmowego oprogramowania, a także na awaryjne wyłączenie systemów operacyjnych Windows oraz Linux.

Zasilacz posiada 5-przyciskowy panel sterowania, ekran LCD oraz 3 diody LED stanu pracy zasilacza:

- ZIELONA: Poprawna praca. Obciążenie jest zabezpieczone.
- ŻÓŁTA: Obciążenie jest zasilane z baterii UPS, ale alarm jest aktywny, wymagana jest kontrola.
- CZERWONA: obciążenie nie jest zasilane przez UPS. Występuje stan awaryjny.

Wyświetlacz LCD pozwala odczytać:

- Tryb pracy
- Pomiary:

- a) Napięcie wejściowe oraz wyjściowe/częstotliwość
- b) Moc czynna i pozorna
- c) Procent obciążenia
- d) Napięcie akumulatora
- e) Procent naładowania akumulatora
- f) Czas podtrzymania
- g) Temperatura otoczenia

- Alarmy i błędy

Zasilacz KEOR SPE R/T 2200 posiada oznaczenie CE zgodnie z dyrektywami 2014/35 i 2014/30 oraz został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z następującymi normami:

- EN 62040-1 "Wymagania ogólne i bezpieczeństwa dotyczące zasilaczy UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatora"
- EN 62040-2 "Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)"
- EN 62040-3 "Wymagania dotyczące właściwości użytkowych i metod badań"
- Moc pozorna: 2200 VA
- Moc czynna (W): 1980
- Architektura UPS-a: line-interactive
- Kształt napięcia wyjściowego: Pełna sinusoida
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Liczba akumulatorów: 6
- Napięcie: 6
- Pojemność akumulatora: 7
- Czas ładowania: 4
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwwprzeciążeniowe
- Porty zasilania we.: IEC-C20
- Porty zasilania wy.: 1 x IEC-C19
- Gniazda we/wy: 1 x EPO
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza (°C): 0 - 40 Wilgotność względna (%): 0-95 bez kondensacji Poziom hałasu w odległości 1 m (dBA): poniżej 50 Szacunkowa zawartość materiałów pochodzących z gospodarki o obiegu zamkniętym: w przybliżeniu 41% Wskaźnik przydatności do recyklingu obliczony przy użyciu metody opisanej w raporcie technicznym IEC/TR 62635: w przybliżeniu 78%
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 440 x 86,5 x 600 mm (2U)

- Waga: 28.3
- Gwarancja: 24 mc.