

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-br1000elcd-fr-1000va-600w-avr-lcd-8xfr-1xusb-rj11-rj45-p-121495.html>



Zasilacz awaryjny UPS BR1000ELCD-FR 1000VA/600W AVR/LCD/8xFR/1xUSB/RJ11/RJ45

Cena brutto	519,99 zł
Cena netto	422,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UPCPUZBE0020
Kod producenta	BR1000ELCD-FR
Kod EAN	4712856271249
Producent	CyberPower
Filtracja napięcia	tak
Liczba gniazd wyjściowych AC	8
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Bezpiecznik
Ochrona modem/sieć	RJ-11
Czas pracy przy obciążeniu 50%	6.0 min
Czas pracy przy obciążeniu 100%	1.0 min
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	Tak
Czas ładowania [h]	8.0
Typ akumulatora / baterii	Kwasowo-ołowiowy
Moc czynna	600 W
Architektura UPSa	Line-interactive
Liczba gniazd wyjściowych	8
Interfejs komunikacyjny	USB 2.0
Wymiary [G x S x W] (mm)	166 x 118 x 288
Baza SCIP	Nie
Cena SRP	(nie określona)
Cena netto	371.97
Stan magazynu Wrocław	2.00
Miejsce serwisowania	Serwis zewnętrzny
Okres rękojmi w miesiącach	24
Grupa towarowa	Zasilacze awaryjne (UPS) i akcesoria\Zasilacze awaryjne UPS

Opis ogólny	Zasilacz awaryjny UPS CyberPower BR1000ELCD-FR
Nazwa typu	Zasilacze awaryjne UPS
Zimny start	Nie
Kształt napięcia wyjściowego	Symulowana sinusoida
Moc pozorna	1000 VA
Producent	CyberPower
Waga (kg)	6.500
Dołączone oprogramowanie	PowerPanel® Personal Edition
Typ obudowy	Brick
Informacje dodatkowe	Złącza: RJ-11, RJ-45, 1 x USB 2.0

Opis produktu

- Miejsce serwisowania: Serwis zewnętrzny
- Stan magazynu Wrocław: 2.00
- Cena netto: 371.97
- Cena SRP: (nie określona)
- Baza SCIP: Nie
- Nazwa typu: Zasilacze awaryjne UPS
- Architektura UPSa: Line-interactive
- Liczba gniazd wyjściowych: 8
- Liczba gniazd wyjściowych: 8
- Opis ogólny: Zasilacz awaryjny UPS CyberPower BR1000ELCD-FR
- Producent: CyberPower
- Liczba gniazd wyjściowych AC: 8
- Ochrona modem/sieć: RJ-11
- Moc pozorna: 1000 VA
- Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak
- Czas pracy przy obciążeniu 50%: 6.0 min
- Filtracja napięcia: tak
- Czas pracy przy obciążeniu 100%: 1.0 min
- Interfejs komunikacyjny: USB 2.0
- Czas ładowania [h]: 8.0
- Typ akumulatora / baterii: Kwasowo-ołowiowy
- Moc czynna: 600 W
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: Bezpiecznik
- Wymiary [G x S x W] (mm): 166 x 118 x 288
- Kształt napięcia wyjściowego: Symulowana sinusoida
- Zimny start: Nie
- Dołączone oprogramowanie: PowerPanel® Personal Edition
- Typ obudowy: Brick
- Okres rękojmi w miesiącach: 24
- Grupa towarowa: Zasilacze awaryjne (UPS) i akcesoriaZasilacze awaryjne UPS
- Informacje dodatkowe: Złącza: RJ-11, RJ-45, 1 x USB 2.0
- Waga (kg): 6.500