

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-br1200elcd-fr-1200va-720w-avr-lcd-8xfr-1xusb-rj11-rj45-p-118824.html>



Zasilacz awaryjny UPS BR1200ELCD-FR 1200VA/720W AVR/LCD/8xFR/1xUSB/RJ11/RJ45

Cena brutto	845,99 zł
Cena netto	687,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AUCBPL2TBR1200F
Kod producenta	BR1200ELCD-FR
Kod EAN	4712856271232
Producent	CyberPower
Akcesoria w zestawie	BR1200ELCD-FR UPS Przewód USB Przewód telefoniczny Przewodnik szybkiego uruchomienia
Waga	8.2
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Oprogramowanie	PowerPanel Personal
Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu (maks.)	4
Architektura UPS-a	line-interactive
Porty zasilania wy.	8 x typ C/E
Porty zasilania we.	Typ F Schuko
Moc czynna (W)	720
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Moc pozorna	1200 VA
Gwarancja	24 mc.
Czas ładowania	8
Typ obudowy	Desktop (PC/Switch)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp

(0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : -4 ~ 122 (°F)
Temperatura przechow

Wymiary

166 x 118 x 288 mm

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS BR1200ELCD-FR

CyberPower BR1200ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne zasilanie rezerwowe baterią oraz zabezpiecza komputery biurowe, sieciowe urządzenia łączności i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, obniżeniem napięcia i innymi problemami z prądem. Dzięki technologii GreenPower UPS zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS.

UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych chroni telefony, sieci i inne urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu zasilania/baterii po włączeniu wyświetlacza LCD.

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Porty USB do ładowania
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Instalacja na ścianie
- Technologia Energy SavingAutomatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD
- Moc pozorna: 1200 VA
- Moc czynna (W): 720
- Architektura UPS-a: line-interactive
- Kształt napięcia wyjściowego: Modyfikowana sinusoida
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Czas transferu (maks.): 4
- Czas ładowania: 8
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwpzepięciowe
- Oprogramowanie: PowerPanel Personal
- Porty zasilania we.: Typ F Schuko
- Porty zasilania wy.: 8 x typ C/E
- Gniazda we/wy: 1 x USB 2.0
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Rozproszenie ciepła online: 137 (BTU/hr) Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia: 40 (dBA)
- Akcesoria w zestawie: BR1200ELCD-FR UPS Przewód USB Przewód telefoniczny Przewodnik szybkiego uruchomienia
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 166 x 118 x 288 mm
- Waga: 8.2
- Gwarancja: 24 mc.