

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cp1350epfclcd-1350va-810w-avr-lcd-6xschuko-p-118825.html>



Zasilacz awaryjny UPS CP1350EPFCLCD 1350VA/810W AVR/LCD/6xSchuko

Cena brutto	1 336,99 zł
Cena netto	1 086,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AUCBPL2TCP1350E
Kod producenta	CP1350EPFCLCD
Kod EAN	4711027798578
Producent	CyberPower
Akcesoria w zestawie	CP1350EPFCLCD UPS Przewód USB
Waga	10
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Oprogramowanie	PowerPanel Business
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Czas transferu (maks.)	8
Architektura UPS-a	line-interactive
Porty zasilania wy.	6 x typ C/F (Schuko)
Porty zasilania we.	IEC-C14
Moc czynna (W)	810
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Moc pozorna	1350 VA
Gwarancja	24 mc.
Czas ładowania	8
Typ obudowy	Tower (UPS)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzakłócenkowe
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywania: -15 ~ 45 (°C) Względna wilgo

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS CP1350EPFCLCD

CyberPower CP1350EPFCLCD z czystą sinusoidą na wyjściu zabezpiecza średniej i wysokiej klasy systemy komputerowe, serwery i sprzęt sieciowy wykorzystujące zasilacze konwencjonalne i zasilacze z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GreenPower UPS w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, ten UPS zapewnia znaczne oszczędności kosztów energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami UPS.

Zasilacz UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać stabilne napięcie podłączonego sprzętu. Produkt posiada ochronę linii danych z szybką transmisją, aby chronić sprzęt komunikacyjny przed przepięciami/skokami, a także zapewnia prędkość transmisji danych 1 Gb/s. Dzięki odchyłanemu, kolorowemu panelowi LCD użytkownicy mogą z łatwością monitorować najważniejsze informacje o zasilaniu i akumulatorze. Oprogramowanie do zarządzania energią PowerPanel umożliwia użytkownikowi monitorowanie i konfigurację w czasie rzeczywistym.

- Topologia UPS Line-interactive
 - Kompatybilny z aktywnym PFC
 - Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
 - Wskaźnik stanu LED
 - Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
 - Porty USB do ładowania
 - Forma typu tower
 - Technologia Energy Saving
 - Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
 - Kolorowy panel LCD
 - Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
 - Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
 - Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
-
- Moc pozorna: 1350 VA
 - Moc czynna (W): 810
 - Architektura UPS-a: line-interactive
 - Kształt napięcia wyjściowego: Pełna sinusoida
 - Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
 - Czas transferu (maks.): 8
 - Czas ładowania: 8
 - Typ obudowy: Tower (UPS)
 - Zabezpieczenia / filtry: Przeciwzakłócenkowe
 - Oprogramowanie: PowerPanel Business
 - Porty zasilania we.: IEC-C14
 - Porty zasilania wy.: 6 x typ C/F (Schuko)
 - Gniazda we/wy: 1 x USB (Type B)
 - Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywania: -15 ~ 45 (°C) Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-50 000 stóp (0-15000 metrów) Rozproszenie ciepła online: 19 (BTU/hr)
 - Akcesoria w zestawie: CP1350EPFCLCD UPS Przewód USB
 - Kolor (wyliczeniowy): Czarny
 - Wymiary: 100 x 280 x 355 mm
 - Waga: 10
 - Gwarancja: 24 mc.