

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cp1600epfclcd-1600va-1000w-avr-lcd-6xschuko-p-118826.html>



Zasilacz awaryjny UPS CP1600EPFCLCD 1600VA/1000W AVR/LCD/6xSchuko

Cena brutto	1 569,99 zł
Cena netto	1 276,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AUCBPL2TCP1600E
Kod producenta	CP1600EPFCLCD
Kod EAN	4711027798615
Producent	CyberPower
Czas transferu (maks.)	8
Architektura UPS-a	line-interactive
Porty zasilania wy.	6 x typ C/F (Schuko)
Porty zasilania we.	IEC-C14
Moc czynna (W)	1000
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Moc pozorna	1600 VA
Gwarancja	24 mc.
Czas ładowania	8
Typ obudowy	Tower (UPS)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywania: -15 ~ 45 (°C) Względna wilgo
Wymiary	100 x 280 x 355 mm
Akcesoria w zestawie	CP1600EPFCLCD UPS Przewód USB
Waga	11
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Oprogramowanie	PowerPanel Business

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS CP1600EPFCLCD

CyberPower CP1600EPFCLCD z czystą sinusoidą na wyjściu zabezpiecza średniej i wysokiej klasy systemy komputerowe, serwery i sprzęt sieciowy wykorzystujące zasilacze konwencjonalne i zasilacze z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GreenPower UPS w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, ten UPS zapewnia znaczne oszczędności kosztów energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami UPS.

Zasilacz UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać stabilne napięcie podłączonego sprzętu. Produkt posiada ochronę linii danych z szybką transmisją, aby chronić sprzęt komunikacyjny przed przepięciami/skokami, a także zapewnia prędkość transmisji danych 1 Gb/s. Dzięki odchyłanemu, kolorowemu panelowi LCD użytkownicy mogą z łatwością monitorować najważniejsze informacje o zasilaniu i akumulatorze. Oprogramowanie do zarządzania energią PowerPanel umożliwia użytkownikowi monitorowanie i konfigurację w czasie rzeczywistym.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Porty USB do ładowania
- Forma typu tower
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Kolorowy panel LCD
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Moc pozorna: 1600 VA
- Moc czynna (W): 1000
- Architektura UPS-a: line-interactive
- Kształt napięcia wyjściowego: Pełna sinusoida
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Czas transferu (maks.): 8
- Czas ładowania: 8
- Typ obudowy: Tower (UPS)
- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwpzepięciowe
- Oprogramowanie: PowerPanel Business
- Porty zasilania we.: IEC-C14
- Porty zasilania wy.: 6 x typ C/F (Schuko)
- Gniazda we/wy: 1 x RS-232 (COM)
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywania: -15 ~ 45 (°C) Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-50 000 stóp (0-15000 metrów) Rozproszenie ciepła online: 24 (BTU/hr)
- Akcesoria w zestawie: CP1600EPFCLCD UPS Przewód USB
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 100 x 280 x 355 mm
- Waga: 11
- Gwarancja: 24 mc.