

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-mx-1-1k-1100va-990w-rs-usb-slot-msnmp-8xc13-p-65076.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Zasilacz awaryjny UPS MX-1.1K 1100VA/990W RS,USB,słot mSNMP, 8xC13

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                         | <b>1 895,99 zł</b>                                                                                                                  |
| Cena netto                          | <b>1 541,46 zł</b>                                                                                                                  |
| Dostępność                          | <b>Dostępny</b>                                                                                                                     |
| Czas wysyłki                        | <b>24 godziny</b>                                                                                                                   |
| Numer katalogowy                    | <b>AUDESL2UMX10000</b>                                                                                                              |
| Kod producenta                      | <b>UPA112M2MX0B035</b>                                                                                                              |
| Producent                           | <b>DELTA</b>                                                                                                                        |
| Liczba akumulatorów                 | <b>2</b>                                                                                                                            |
| Architektura UPS-a                  | <b>line-interactive</b>                                                                                                             |
| Porty zasilania wy.                 | <b>8 x IEC-C13</b>                                                                                                                  |
| Porty zasilania we.                 | <b>IEC-C14</b>                                                                                                                      |
| Moc czynna (W)                      | <b>990</b>                                                                                                                          |
| Liczba faz na wejściu               | <b>1 (230V)</b>                                                                                                                     |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | <b>5</b>                                                                                                                            |
| Moc pozorna                         | <b>1100 VA</b>                                                                                                                      |
| Czas ładowania                      | <b>4</b>                                                                                                                            |
| Pojemność akumulatora               | <b>9</b>                                                                                                                            |
| Typ obudowy                         | <b>Tower Slim</b>                                                                                                                   |
| Zabezpieczenia / filtry             | <b>Przeciwzwarciowe</b>                                                                                                             |
| Gniazda we/wy                       | <b>1 x USB 2.0</b>                                                                                                                  |
| Wymagania środowiskowe              | <b>Temperatura pracy: 0-40 °C<br/>Wilgotność względna: 20-90% RH<br/>(bez kondensacji) Poziom<br/>głośności: do 45 dBA</b>          |
| Wymiary                             | <b>438 x 410 x 88 mm</b>                                                                                                            |
| Akcesoria w zestawie                | <b>Kabel wejścia (Schuko) Kabel<br/>USB Instrukcja obsługi Uchwyt i<br/>śruba x4 Zestaw słuchawkowy x2<br/>Sprawozdanie z badań</b> |
| Waga                                | <b>14.1</b>                                                                                                                         |
| Kolor (wyliczeniowy)                | <b>Czarny</b>                                                                                                                       |

Opis produktu

## Zasilacz awaryjny UPS DELTA MX-1.1K 990W

### Akcesoria w zestawie:

#### Architektura UPS-a:

#### Czas ładowania:

#### Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

#### Gniazda we/wy:

#### Kolor (wyliczeniowy):

#### Liczba akumulatorów:

#### Liczba faz na wejściu:

#### Moc czynna (W):

#### Moc pozorna:

#### Pojemność akumulatora:

#### Porty zasilania we.:

#### Porty zasilania wy.:

#### Typ obudowy:

#### Waga:

#### Wymagania środowiskowe:

#### Wymiary:

#### Zabezpieczenia / filtry:

Kabel wejścia (Schuko) Kabel USB Instrukcja obsługi Uchwyt i  
śruba x4 Zestaw słuchawkowy x2 Sprawozdanie z badań  
line-interactive

4

5

1 x USB 2.0

Czarny

2

1 (230V)

990

1100 VA

9

IEC-C14

8 x IEC-C13

Tower Slim

14.1

Temperatura pracy: 0-40 °C Wilgotność względna: 20-90% RH  
(bez kondensacji) Poziom głośności: do 45 dBA

438 x 410 x 88 mm

Przeciwzwarceniowe