

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ols1000ert2ua-8xc13-usb-rs232-relay-dry-contact-p-118828.html>

Zasilacz awaryjny UPS OLS1000ERT2UA 8xC13/USB/RS232/Relay/Dry contact



Cena brutto	2 322,99 zł
Cena netto	1 888,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AUCBPL2TOLS10UA
Kod producenta	OLS1000ERT2UA
Kod EAN	4712856273809
Producent	CyberPower
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Moc czynna (W)	900
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Moc pozorna	1000 VA
Gwarancja	24 mc.
Czas ładowania	4
Typ obudowy	Tower (UPS)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 20 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-5 000 stóp (0-1500 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywan
Wymiary	438 x 88 x 430 mm
Akcesoria w zestawie	OLS1000ERT2UA UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi
Waga	13.5
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS OLS1000ERT2UA 8xC13/USB/RS232/Relay/Dry contact

- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Kompatybilność z generatorem
- Zerowy czas przełączania
- Extended Battery Module Auto-detection
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Wentylatory o zmiennej prędkości
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
- Tryb ECO
- Ochrona przed przeciążeniem
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Kolorowy panel LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Moc pozorna: 1000 VA
- Moc czynna (W): 900
- Architektura UPS-a: on-line double conversion
- Kształt napięcia wyjściowego: Pełna sinusoida
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Czas ładowania: 4
- Typ obudowy: Tower (UPS)
- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwpzepięciowe
- Oprogramowanie: PowerPanel Business
- Porty zasilania we.: IEC-C14
- Porty zasilania wy.: 8 x IEC-C13
- Gniazda we/wy: 1 x USB (Type B)
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 20 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-5 000 stóp (0-1500 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 10 ~ 90 (%) Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-5000 stóp (0-1500 metrów) Rozproszenie ciepła online: 380 (BTU/hr) Wentylatory o zmiennej prędkości: 20 automatycznych kroków Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia: 45 (dBA)
- Akcesoria w zestawie: OLS1000ERT2UA UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 438 x 88 x 430 mm
- Waga: 13.5
- Gwarancja: 24 mc.