

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ols3000ert2ua-8xc13-2xc19-usb-rs232-relay-dry-contact-p-118834.html>



Zasilacz awaryjny UPS OLS3000ERT2UA 8xC13/2xC19/USB/RS232/Relay/Dry contact

Cena brutto	4 066,99 zł
Cena netto	3 306,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AUCBPL2TOLS30UA
Kod producenta	OLS3000ERT2UA
Kod EAN	4712856273823
Producent	CyberPower
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzakłócenkowe
Gniazda we/wy	2 x RJ-11/RJ-45
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 20 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-5 000 stóp (0-1500 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywan
Wymiary	438 x 88 x 610 mm
Akcesoria w zestawie	OLS3000ERT2UA UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi
Waga	26.1
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Oprogramowanie	PowerPanel Business
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Porty zasilania wy.	2 x IEC-C19
Porty zasilania we.	IEC-C20
Moc czynna (W)	2700
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Moc pozorna	3000 VA

Gwarancja	24 mc.
Czas ładowania	4
Typ obudowy	Tower (UPS)

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS OLS3000ERT2UA 8xC13/2xC19/USB/RS232/Relay/Dry contact

- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Kompatybilność z generatorem
- Zerowy czas przełączania
- Extended Battery Module Auto-detection
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Wentylatory o zmiennej prędkości
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
- Tryb ECO
- Ochrona przed przeciążeniem
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Kolorowy panel LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Moc pozorna: 3000 VA
- Moc czynna (W): 2700
- Architektura UPS-a: on-line double conversion
- Kształt napięcia wyjściowego: Pełna sinusoida
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Czas ładowania: 4
- Typ obudowy: Tower (UPS)
- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwwzakłócenkowe
- Oprogramowanie: PowerPanel Business
- Porty zasilania we.: IEC-C20
- Porty zasilania wy.: 2 x IEC-C19
- Gniazda we/wy: 2 x RJ-11/RJ-45
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 20 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-5 000 stóp (0-1500 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 10 ~ 90 (%) Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-5000 stóp (0-1500 metrów) Rozproszenie ciepła online: 911 (BTU/hr) Wentylatory o zmiennej prędkości: 20 automatycznych kroków
- Akcesoria w zestawie: OLS3000ERT2UA UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 438 x 88 x 610 mm
- Waga: 26.1
- Gwarancja: 24 mc.