

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-ols6000ertxl3u-6000va-5400w-lcd-p-118842.html>



Zasilacz awaryjny UPS online OLS6000ERTXL3U 6000VA/5400W LCD

Cena brutto	6 139,99 zł
Cena netto	4 991,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AUCBPO3R6KVRTL
Kod producenta	OLS6000ERTXL3U
Kod EAN	4712856270914
Producent	CyberPower
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwpzepięciowe
Gniazda we/wy	1 x EPO
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza: powyżej/równy 1000, redukcja mocy obciążenia o 1% na 100 m pomiędzy 1000 m a 2000 m (stopy/metry) Temperatur
Wymiary	438 x 130,5 x 680 mm
Akcesoria w zestawie	OLS6000ERTXL3U UPS Szyny rack Pokrywa portu równoległego Pokrywa złącza terminalowego Złącza zaciskowe Zestaw śrub Przewód USB
Waga	17.5
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Oprogramowanie	PowerPanel Business
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Porty zasilania wy.	Zaciski wyjściowe
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe
Moc czynna (W)	5400
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Moc pozorna	6 kVA
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS online OLS6000ERTXL3U 6000VA/5400W LCD

CyberPower OLS6000ERTXL3U to wysoce wydajna jednostka zasilająca UPS wykorzystująca topologię podwójnej konwersji online, która zapewnia niezakłócone czyste napięcie sinusoidalne kluczowym urządzeniom NAS, serwerom, systemom nadzoru/DVR, rozwiązaniom dla transportu i infrastruktury oraz systemom awaryjnym. Jest ona zwykle instalowany w pomieszczeniu technicznym, serwerowni lub centrum danych. Urządzenie wymaga dokupienia zewnętrznego modułu baterijnego.

Produkt wyposażony jest w serwisowy przełącznik obejściowy. Po naciśnięciu przełącznika energia jest bezpiecznie przekazywana do sieci. To pozwala na przeprowadzanie szybkich napraw przez personel serwisowy na miejscu bez konieczności wyłączenia podłączonych urządzeń.

- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Kompatybilność z generatorem
- Zerowy czas przełączania
- Rozszerzony moduł akumulatorowy (EBM)
- Filtrowanie EMI i RFI
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Tryb ECO
- Ochrona przed przeciążeniem
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
- Moc pozorna: 6 kVA
- Moc czynna (W): 5400
- Architektura UPS-a: on-line double conversion
- Kształt napięcia wyjściowego: Pełna sinusoida
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Typ obudowy: Tower (UPS)
- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwpzepięciowe
- Oprogramowanie: PowerPanel Business
- Porty zasilania we.: Zaciski wejściowe
- Porty zasilania wy.: Zaciski wyjściowe
- Gniazda we/wy: 1 x EPO
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza: powyżej/równy 1000, redukcja mocy obciążenia o 1% na 100 m pomiędzy 1000 m a 2000 m (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywania: -15 ~ 45 (°C) Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-50000 stóp (0-15000 metrów) Rozproszenie ciepła online: 1603 (BTU/hr) Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia: 60 (dBA)
- Akcesoria w zestawie: OLS6000ERTXL3U UPS Szyny rack Pokrywa portu równoległego Pokrywa złącza terminalowego Złącza zaciskowe Zestaw śrub Przewód USB
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 438 x 130,5 x 680 mm
- Waga: 17.5
- Gwarancja: 24 mc.