

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-pr3000ert2u-p-118820.html>

Zasilacz awaryjny UPS PR3000ERT2U



Cena brutto	5 162,99 zł
Cena netto	4 197,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AUCBPL2RPR3000E
Kod producenta	PR3000ERT2U
Kod EAN	4712856277562
Producent	CyberPower
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Czas transferu (maks.)	4
Architektura UPS-a	line-interactive
Porty zasilania wy.	2 x IEC-C19
Porty zasilania we.	IEC-C20
Moc czynna (W)	3000
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Moc pozorna	3000 VA
Gwarancja	24 mc.
Czas ładowania	3
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzakłócenieniowe
Gniazda we/wy	1 x EPO
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania: 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywan
Wymiary	433 x 86,5 x 500 mm
Akcesoria w zestawie	PR3000ERT2U UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw szyn Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Przewód Serial Przewód EPO Instrukcja obsługi
Waga	32.3

Kolor (wylizeniowy)

Czarny

Oprogramowanie

PowerPanel Business

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS PR3000ERT2U

CyberPower PR3000ERT2U z konstrukcją do montażu w szafie rack gwarantuje zabezpieczenie zasilania dla systemów kina domowego, urządzeń multimedialnych, sprzętu IT, komputerów, stacji roboczych, NAS / urządzeń pamięci masowej, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń sieciowych i systemów nadzoru. UPS stosuje topologię line-interactive z automatycznym regulatorem napięcia (AVR) i oferuje stabilizowane czysto sinusoidalne napięcie na wyjściu, aby zapewnić wysoką jakość energii.

Wyściowy współczynnik mocy UPS wynosi 1, co oznacza, że może on łączyć się z większymi obciążeniami niż konwencjonalny UPS. Posiada również funkcję Battery Management Technology, która pomaga akumulatorom uzyskać optymalną trwałość, równoważąc napięcie stringów baterii. Dwufazowe ładowanie akumulatora umożliwia szybkie i bezpieczne ładowanie akumulatora. Wymienialne w trakcie pracy UPSa zestawy akumulatorów pozwalają na łatwą konserwację bez przerywania zasilania. Wielofunkcyjny matrycowy wyświetlacz LCD obsługuje intuicyjną obsługę i szybką konfigurację. Panel LCD można obracać, aby dostosować go do sposobu instalacji.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Beznarzędziowa wymiana baterii
- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej
- Ochrona przed przeciążeniem
- Technologia szybkiego ładowania
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD
- Szeregowy port łączności
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Technologia zarządzania baterią
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Baterie wymienialne w trakcie pracy (Hot-swap)
- Filtrowanie EMI i RFI
- Port łączności USB
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Moc pozorna: 3000 VA
- Moc czynna (W): 3000
- Architektura UPS-a: line-interactive
- Kształt napięcia wyjściowego: Pełna sinusoida
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Czas transferu (maks.): 4
- Czas ładowania: 3
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwzakłóceńowe
- Oprogramowanie: PowerPanel Business
- Porty zasilania we.: IEC-C20
- Porty zasilania wy.: 2 x IEC-C19
- Gniazda we/wy: 1 x EPO
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) (stopy/metry) Temperatura przechowywania: 5 ~ 113 (°F) Temperatura przechowywania: -15 ~ 45 (°C) Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 95 (%) Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-50 000 stóp (0-15 000 metrów) Rozproszenie ciepła online: 120,8 (BTU/hr) Słyszalny hałas od 1,0 M z powierzchni urządzenia: 38,5 -57,5 (dbA)
- Akcesoria w zestawie: PR3000ERT2U UPS Szyny rack Uchwyty rack Zestaw szyn Zestaw śrub Przewód zasilający Przewód USB Przewód Serial Przewód EPO Instrukcja obsługi
- Kolor (wylizeniowy): Czarny
- Wymiary: 433 x 86,5 x 500 mm

- Waga: 32.3
- Gwarancja: 24 mc.