

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ut2200eg-fr-2200va-1320w-4ms-avr-4xfr-rj11-rj45-p-118823.html>



## Zasilacz awaryjny UPS UT2200EG-FR 2200VA/1320W 4ms/AVR/4xFR/RJ11/RJ45

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>800,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cena netto                   | <b>651,21 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dostępność                   | <b>Dostępny</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czas wysyłki                 | <b>24 godziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numer katalogowy             | <b>AUCBPL2T0UT2200</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta               | <b>UT2200EG-FR</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod EAN                      | <b>4711027790954</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent                    | <b>CyberPower</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liczba faz na wejściu        | <b>1 (230V)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moc pozorna                  | <b>2200 VA</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja                    | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Czas ładowania               | <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ obudowy                  | <b>Tower (UPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zabezpieczenia / filtry      | <b>Przeciwprzepięciowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gniazda we/wy                | <b>2 x RJ-11/RJ-45</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymagania środowiskowe       | <b>Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 ( % ) Wysokość robocza ( stopy/metry ): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechow</b> |
| Wymiary                      | <b>148 x 178 x 298 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga                         | <b>10.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor (wyliczeniowy)         | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oprogramowanie               | <b>PowerPanel Personal</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kształt napięcia wyjściowego | <b>Modyfikowana sinusoida</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Czas transferu (maks.)       | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Architektura UPS-a           | <b>line-interactive</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Porty zasilania wy.          | <b>4 x typ C/E</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Porty zasilania we.          | <b>Typ F Schuko</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moc czynna (W)               | <b>1320</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Opis produktu

### Zasilacz awaryjny UPS UT2200EG-FR

CyberPower UT2200EG-FR gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii.

Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa (Tower) umożliwia użytkownikom umieszczanie jej na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

- Technologia Energy Saving
- Kompatybilność z generatorem
- Porty USB do ładowania
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Filtrowanie EMI i RFI
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Port łączności USB
- Alarm z możliwością konfiguracji
- Moc pozorna: 2200 VA
- Moc czynna (W): 1320
- Architektura UPS-a: line-interactive
- Kształt napięcia wyjściowego: Modyfikowana sinusoida
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Czas transferu (maks.): 4
- Czas ładowania: 8
- Typ obudowy: Tower (UPS)
- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwpzepięciowe
- Oprogramowanie: PowerPanel Personal
- Porty zasilania we.: Typ F Schuko
- Porty zasilania wy.: 4 x typ C/E
- Gniazda we/wy: 2 x RJ-11/RJ-45
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 ( % ) Wysokość robocza ( stopy/metry ): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 90 ( % ) Wysokość przechowywania ( stopy/metry ): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Rozproszenie ciepła online: 34.1 ( BTU/hr ) Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia: 50 (dBA)
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 148 x 178 x 298 mm
- Waga: 10.8
- Gwarancja: 24 mc.