

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-value2200eilcd-2200va-1320w-rj11-rj45-avr-6xc13-p-118837.html>



Zasilacz awaryjny UPS Value2200EILCD 2200VA/1320W RJ11/RJ45/AVR/6xC13

Cena brutto	1 181,99 zł
Cena netto	960,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AUCBPL2TVAL2200
Kod producenta	Value2200EILCD
Kod EAN	4712364149382
Producent	CyberPower
Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu (maks.)	4
Architektura UPS-a	line-interactive
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Moc czynna (W)	1320
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Moc pozorna	2200 VA
Gwarancja	24 mc.
Czas ładowania	8
Typ obudowy	Tower (UPS)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzakłócenieniowe
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechow
Wymiary	140 x 180 x 326 mm
Akcesoria w zestawie	VALUE2200EILCD UPS Przewód zasilający Przewód USB Przewód telefoniczny Przewodnik szybkiego uruchomienia

Waga	14.5
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Oprogramowanie	PowerPanel Personal

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Value2200EILCD

CyberPower Value2200EILCD zapewnia użytkownikom domowym i biurowym niezawodne zasilanie rezerwowe baterią oraz zabezpiecza komputery biurowe i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, obniżeniem napięcia i innymi problemami z prądem. Dzięki technologii GreenPower UPS zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami UPS. Urządzenie wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach.

Poprzez port USB lub połączenie szeregowo oprogramowanie do zarządzania PowerPanel Personal Edition zapisuje pliki na komputerze i w bezpieczny sposób wyłącza system podczas awarii zasilania. Umożliwia również użytkownikom zaplanowanie wyłączenia systemu i autodiagnostykę oraz monitoring odczytów napięcia i szacunkowego czasu działania zasilania rezerwowego.

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD
- Forma typu tower
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Moc pozorna: 2200 VA
- Moc czynna (W): 1320
- Architektura UPS-a: line-interactive
- Kształt napięcia wyjściowego: Modyfikowana sinusoida
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Czas transferu (maks.): 4
- Czas ładowania: 8
- Typ obudowy: Tower (UPS)
- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwzakłócenkowe
- Oprogramowanie: PowerPanel Personal
- Porty zasilania we.: IEC-C14
- Porty zasilania wy.: 6 x IEC-C13
- Gniazda we/wy: 1 x USB (Type B)
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 32 ~ 104 (°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania : -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Rozproszenie ciepła online: 225 (BTU/hr) Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia: 50 (dBA)
- Akcesoria w zestawie: VALUE2200EILCD UPS Przewód zasilający Przewód USB Przewód telefoniczny Przewodnik szybkiego uruchomienia
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 140 x 180 x 326 mm
- Waga: 14.5
- Gwarancja: 24 mc.