

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-awaryjny-ups-vp1600elcd-fr-1600va-960w-avr-usb-lcd-5xfr-p-118841.html>



Zasilacz awaryjny UPS VP1600ELCD-FR 1600VA/960W AVR/USB/LCD/5xFR

Cena brutto	955,99 zł
Cena netto	777,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AUCBPL2TVP160FR
Kod producenta	VP1600ELCD-FR
Kod EAN	4712856274912
Producent	CyberPower
Czas transferu (maks.)	4
Architektura UPS-a	line-interactive
Porty zasilania wy.	5 x typ C/E
Porty zasilania we.	IEC-C14
Moc czynna (W)	960
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Moc pozorna	1600 VA
Gwarancja	24 mc.
Czas ładowania	8
Typ obudowy	Tower (UPS)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Gniazda we/wy	2 x RJ-11/RJ-45
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)(stopy/metry) Temperatura przechowywania: -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotno
Wymiary	100 x 281 x 355 mm
Akcesoria w zestawie	VP1600ELCD-FR UPS Przewód USB Instrukcja obsługi Karta rejestracji produktu
Waga	10.42
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Oprogramowanie

PowerPanel Personal

Kształt napięcia wyjściowego

Modyfikowana sinusoida

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS VP1600ELCD-FR

CyberPower VP1600ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych systemów UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Moc pozorna: 1600 VA
- Moc czynna (W): 960
- Architektura UPS-a: line-interactive
- Kształt napięcia wyjściowego: Modyfikowana sinusoida
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Czas transferu (maks.): 4
- Czas ładowania: 8
- Typ obudowy: Tower (UPS)
- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwpzepięciowe
- Oprogramowanie: PowerPanel Personal
- Porty zasilania we.: IEC-C14
- Porty zasilania wy.: 5 x typ C/E
- Gniazda we/wy: 2 x RJ-11/RJ-45
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C) Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość robocza: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)(stopy/metry) Temperatura przechowywania: -4 ~ 122 (°F) Temperatura przechowywania: -20 ~ 50 (°C) Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 90 (%) Wysokość przechowywania: 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)(stopy/metry) Rozproszenie ciepła online: 68 (BTU/hr) Słyszalny hałas od 1,0 M z powierzchni urządzenia: 50 (dBA)
- Akcesoria w zestawie: VP1600ELCD-FR UPS Przewód USB Instrukcja obsługi Karta rejestracji produktu
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 100 x 281 x 355 mm
- Waga: 10.42
- Gwarancja: 24 mc.