

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zasilacz-fde-ion-2-760w-80plus-platinum-modular-black-p-25482.html>



Zasilacz FDE Ion+ 2 760w 80PLUS Platinum modular BLACK

Cena brutto	695,99 zł
Cena netto	565,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KZFDEZ7ION2760B
Kod producenta	FD-P-IA2P-760-EU
Kod EAN	7340172702870
Producent	Fractal Design
Zasilacz modularny	Tak
Certyfikat 80+	80 PLUS Platinum
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V	2
Ilość złącz zas. SATA	10
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin	6
Złącze zas. MB	24 pin
Moc zasilacza	760 W
Wentylator	14 cm
Pozostałe parametry	Konfiguracja kabla (długość w mm między złączami) ATX 20+4 pin - 600 mm ATX 12V 4+4 pin - 700 mm EPS12V 8-stykowe - 600 mm PCIe 6+2 pin - 550 + 120 mm SATA - 400+150+150+150mm i 650+150mm Peryferyjny - 400+150+150+150 mm Wyjście prądu stałego 3,3V - 22A 5
Wymiary	150x150x86mm
Akcesoria w zestawie	Zasilacz Torba do przechowywania zasilacza Modułowy zestaw kabli w torbie do przechowywania Instrukcja obsługi Przewód zasilający AC Opaski kablowe na rzep i zestaw śrub mocujących W opakowaniu znajduje się również czerwona notatka

Opis produktu

Ion+ 2 Platynowy 760W

Ion+ 2 Platinum to wysokowydajny, w pełni modułowy zasilacz o bardzo cichej pracy, zwiększonej elastyczności okablowania i doskonałej jakości wyjściowej.

- Sprawność 80PLUS Platinum dla optymalnego zużycia energii elektrycznej i zmniejszonego wytwarzania ciepła
- Świetna jakość wyjściowa elektryczna przy ścisłej regulacji napięcia oraz niskim tętnieniu i szumie
- W pełni modułowa konstrukcja dla zmniejszenia bałaganu i maksymalnej łatwości instalacji oraz z Fractal Design UltraFlex (dodatkowo giętkie miękkie kable) dla lepszego zarządzania kablami

Certyfikat 80 PLUS Platinum

- Sprawność 80PLUS Platinum dla optymalnego zużycia energii elektrycznej i zmniejszonego wytwarzania ciepła
- Obsługuje najnowszy standard ATX 2.52 z poprawionym czasem rozruchu i przejściowym obciążeniem
- Świetna jakość wyjściowa elektryczna z ścisłą regulacją napięcia i niskimi tętnieniami i szumami

W pełni modułowa konstrukcja

- W pełni modułowa konstrukcja dla zmniejszenia bałaganu i maksymalnej łatwości instalacji oraz z Fractal Design UltraFlex (dodatkowo giętkie miękkie kable) dla lepszego zarządzania kablami
- Wszystkie modele zawierają dwa 8-pinowe kable ATX12V/EPS, co zapewnia kompatybilność z nowymi płytami głównymi
- Wysokiej jakości torby do przechowywania kabli i zasilaczy

Wentylator sztyty na miarę

- Wyposażony w wysokowydajny wentylator Dynamic GP-14 140 mm, specjalnie dostosowany do zasilania z wyjątkowo niską minimalną prędkością i prawdziwie trwałym łożyskiem FDB

Kompaktowe zalety

- Kompaktowa głębokość 150 mm pozwala na instalację w kompaktowych obudowach lub zapewnia dodatkowe miejsce do organizacji kabli w większych obudowach
- Szeroka 10-letnia gwarancja i pełen pakiet zabezpieczeń elektrycznych zapewniają spokój ducha

Tryb półpasywny

- Wybierana przez użytkownika praca półpasywna umożliwia albo pasywną pracę w sytuacjach niskiego obciążenia, albo ciągłą pracę wentylatora na niskich obrotach w celu zmniejszenia obciążenia komponentów

Akcesoria w zestawie:

Zasilacz Torba do przechowywania zasilacza Modułowy zestaw kabli w torbie do przechowywania Instrukcja obsługi Przewód zasilający AC Opaski kablowe na rzep i zestaw śrub mocujących W opakowaniu znajduje się również czerwona notatka

Certyfikat 80+:

Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V:

80 PLUS Platinum

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin:

2

Ilość złącz zas. SATA:

6

Moc zasilacza:

10

Pozostałe parametry:

760 W

Konfiguracja kabla (długość w mm między złączami) ATX 20+4 pin - 600 mm ATX 12V 4+4 pin - 700 mm EPS12V 8-stykowe - 600 mm PCIe 6+2 pin - 550 + 120 mm SATA - 400+150+150+150mm i 650+150mm Peryferyjny - 400+150+150+150 mm Wyjście prądu stałego 3,3V - 22A 5V - 22A 3,3 V i 5 V łącznie - 120W 12V - 63,3A -12V - 0,3 A +5Vsb - 3A Całkowita moc - 760W Specyfikacje Kable modułowe - W pełni modułowy Typ wentylatora - Łożysko FDB 140 mm Wentylator serii Fractal Design Dynamic Maksymalna temperatura pracy (pełne obciążenie) 50°C Praca półpasywna, do wyboru przez użytkownika (zero obr./min) Kondensatory - japoński Długość życia 100 000 godzin Zgodność ze specyfikacją zasilacza ATX12V 2,52; EPS12V 2,92 Rodzaj kabla 24-pinowy kabel modułowy: czarne przewody UltraFlex w oplocie Inne kable modułowe: płaskie czarne przewody UltraFlex Napięcie wejściowe 100-240VC Częstotliwość wejściowa 50-60 Hz Prąd wejściowy 10A/5A Funkcje ochronne - Ochrona przed przepięciem, ochrona podnapięciowa, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed zwarcie, ochrona nadprądowa, ochrona przed przegrzaniem Wydajność w trybie czuwania - ErP 2013

Wentylator:

14 cm

Wymiary:

150x150x86mm

Zasilacz modułarny:

Tak

Złącze zas. MB:

24 pin